

Produktdatablad

Gjøco Tyri Tømmerolje



Gjøco Tyri Tømmerolje är en specialolja för utomhusbruk vid behandling av timmerbyggnader, vildmarksbeklädning, stavlaft och trätak. Den innehåller linolja, trätjära och terpentin som traditionellt har använts för behandling av timmer. Timmeroljan har mycket god inträngningsförmåga, vilket gör att risken för flagning är liten. Timmeroljan tränger in i träet och ger nödvändigt skydd mot fuktinträngning och väderpåverkan. Den innehåller effektiva medel mot yttlig mögel och påväxt. Det rekommenderas att använda Gjøco Tyri Tømmerolje med tillsatt färgpigment, eftersom pigmenteringen ger ökat UV-skydd.

Reviderat 19.03.2026

Symboler



Tekniska data

Typ:	Tjärbaserad specialolja baserad på linolja och trätjära
Färg:	Bas C och bas gul, som blandas till önskad färg
Densitet:	Ca 0,9 kg/l
Torrhalt:	Ca. 38 vol%
Appliceringsmetod:	Bred pensel
Förtunning / rengöringsmedel:	White spirit. Produkten ska normalt inte förtunnas
Rekommenderad förbrukning:	Ca 4–6 m ² /liter per strykning, hyvlat trä
Torktid (23 °C, 50 % R.H.):	Beror på temperatur, luftfuktighet, vindförhållanden och filmtjocklek
Övermålningsbar::	24 timmar
Beröringstorr:	4 timmar
Minsta appliceringstemperatur	0 °C. Låga temperaturer ger längre torktid och ökad risk för daggmatning m.m.

Förbehandling

Underlaget ska vara rent och torrt. Nytt trä bör behandlas så snart som möjligt efter uppförande. Nytt trä som har stått obehandlat i mer än 4 veckor rengörs och stålborstas före vidare behandling för att avlägsna lösa träfibrer. Tidigare oljat trä rengörs med Gjøco Kraftvask för att avlägsna fett och föroreningar.

Applicering

Gjøco Tyri Tømmerolje appliceras med en bred pensel. Applicera timmeroljan i ett jämnt och tunt skikt. Timmeroljan ska tränga in i träet och ska inte bilda en film på ytan. All ändträ, sprickor och knutpunkter måste mättas väl med Gjøco Tyri Tømmerolje. Väderutsatta väggar kan behöva mer än ett skikt och kräver också tätare underhåll än övriga väggar.

Ytan slits olika beroende på väderpåverkan, och delar av väggar som står under tak behöver inte behandlas lika ofta som mer utsatta delar. Olika väderpåverkan ger naturliga färgnyanser mellan olika väggar och delar av väggar. Ytan bör behandlas på nytt när träet ser torrt och gråaktigt ut. Gjøco Tyri Tømmerolje kan appliceras året runt, men träet måste vara torrt och fritt från rimfrost.

Färg Timmeroljan är transparent, och färgen kommer därför att variera beroende på underlaget. Tänk på att färgen blir kraftigare och mörkare ju fler strykningar som appliceras. Gör gärna provstrykningar för att kontrollera att färgen blir som önskat. Använd samma batchnummer för samma strykning och samma yta för att undvika nyansskillnader. Gjøco Tyri Tømmerolje levereras i bas C och i bas gul och kan blandas i många färger.

Lagring Stäng locket ordentligt vid förvaring av terrassoljan för att undvika spill och uttorkning. Timmeroljan ska transporteras och förvaras stående, torrt och frostfritt.

Avfallshantering Flytande olja får inte hällas i avlopp eller i naturen, utan ska lämnas till godkänd mottagning för farligt avfall. Tom, ren och torr förpackning lämnas till godkänd mottagning.



Övrig information Eventuell oljeutfällning rörs noggrant om före användning. Det rekommenderas att inte använda oljan utan tillsats av brytfärg/pigment. Förpackningsstorlekar: 4,5 liter.

Säkerhet Se eget säkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/e): 400 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <100 g/l VOC.

Uppgifterna i detta datablad baseras på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden produkterna används under ofta ligger utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inget annat avtalats skriftligt. Vi förbehåller oss rätten att ändra de angivna uppgifterna utan föregående meddelande. Färg kan betraktas som halvfabrikat, och resultatet beror på förbehandling, temperatur, applicering, typ av underlag osv.

Kontaktinformation **Gjøco AB**
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp
Telefon: +46 (0)435 353 57
E-post: info@gjoco.se

