

Gjøco Akryl Fasademaling er en mat, vejrbestandig akrylmaling til udendørs brug på mineralsk underlag. Den indeholder filmbeskyttende, svampeforebyggende middel og har en god vejrbestandighed. Benyttes på ubehandlet eller tidligere malet mur, beton og eternit. Ikke egnet til Supereternit. Ved brug på beton- og cementslementer skal de kontrolleres for eventuel fugtighed og slip-let-behandling. Følg leverandørens anbefalinger.

## FYSISKE DATA

Type:	Ren akrylmaling
Farve:	Hvid, A-, B- og C-base
Glans:	Mat
Viskositet (P):	65-80
Egenvægt (kg/l):	1,3
Tørstof (volumen %):	Ca. 42

## ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller sprøjte. Sprøjtning bør udføres af fagfolk
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand
Anbefalet filmtykkelse, våd:	120 mikrometer
Anbefalet filmtykkelse, tør:	40 mikrometer
Anbefalet forbrug:	4-8 m <sup>2</sup> /liter afhængig af underlaget
Vejl. data højtrykssprøjte:	
Dyse:	0,021"
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstryk:	150 kg/cm <sup>2</sup>
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1/2 time
Overmalingsinterval, minimum:	2 timer
Minimum påføringstemp. °C:	+ 5 °C. Lave temperaturer giver længere tørretid og større fare for matte skjolder på grund af dug m.m.

## BRUGSANVISNING

### Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt. Rengør med Gjøco Husvask eller Gjøco Kraftvask for at fjerne fedt og forurening. Følg brugsanvisningen på emballagen. Gammel afskallet maling, løst puds og støv skal fjernes ved børstning/skrabning. Det er vigtigt, at underlaget er fast, for at opnå en tilstrækkelig vedhæftning. Sugende, porøst eller meget kalkholdig underlag grundes med Gjøco Murseis. Pusarbejde bør hærde i mindst 4 uger, før det overmales. Alle byggetekniske mangler skal udbedres, før malerarbejdet påbegyndes. Flader, der er angrebet af sortsimmel, behandles med Gjøco Sopp og Grønskefjerner.

---

## Anvendelsesmåde

Gjøco Akryl Fasademaling er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. Ved brug af Gjøco Akryl Fasademaling på eternit anbefales det at teste vedhæftningen med prøvestrøg.

## Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring.

Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

## Bortskaffelse af affald

Flydende maling må ikke tømmes ud i kloak afløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



---

## ØVRIGE INFORMATIONER

Omrøres godt. Forskellige produktionsnumre blandes før brug til sidste strøg for at undgå glans- og farveforskelle. Malingen må ikke udsættes for frost.

Emballagestørrelser: 2,7 og 9 liter

---

## SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

---

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjøco AS

---