

Herregård Dør og Vindu er en slidstærk og dækkende emulsionsmaling til udendørs brug. Malingen er klæbefri, hæfter meget godt og bevarer glans og farve over lang tid. Indeholder filmkonserverende middel, som modvirker vækst af sortsimmel og alger. Herregård Dør og Vindu er velegnet til høvlet træværk som f.eks. vinduer, døre, hegn, garageporte, staffage, havemøbler o.lign. Herregård Dør og Vindu kan bruges på udendørs nyt og gammelt træværk, træværk behandlet med træbeskyttelse eller maling samt trykimprægneret træværk. Skal bruges i system med Gjoco Oljegrunding. Kan også benyttes som topstrøg på primet metal og plast, der bruges på bygninger, f.eks. tagrender, beslag o.lign.

FYSISKE DATA

Type:	Vandfortyndbar hybridmaling baseret på alkydolie og akryl
Farve:	Hvid, A, B og C, okker og oxydrød base
Glans:	Halvblank 45-55
Litervægt (kg/l):	Ca. 1,25 (hvid)
VOC:	EU-grænseværdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet indeholder <30 g/l VOC

ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Pensel og rulle. Sprøjtning bør udføres af professionelle.
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand, vaskes med sæbe og vand
Anbefalet filmtykkelse, våd:	90-110 mikrometer
Anbefalet filmtykkelse, tør:	40-50 mikrometer
Anbefalet forbrug:	Uhøvlet træ ca. 6-8 m ² /liter, høvlet træ ca. 8-12 m ² /liter
Vejledende data for højtrykssprøjte:	
Dyse:	0,46 mm/0,018"
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstryk:	MPa 15-18/150-180 kg/cm ²
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vind og filmtykkelse. Mal ikke, hvis der er risiko for dug eller regn, før malingsfilmen er tør.
Støvtør:	2 timer.
Min. interval for overmaling:	4 timer
Minimum påføringstemp. °C:	+ 5°C. Temperaturen i luft og underlag skal være over +5 °C

BRUGSANVISNING

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt. Tidligere behandlet underlag rengøres med Gjoco Kraftvask. Nyt og bart træværk, som har stået ubehandlet i mere end 4 uger, stålborstes og vaskes med Gjoco Husvask før grunding. På høvlet træværk og andre blanke og hårde underlag kan det være nødvendigt at stålborste/slibe for at sikre vedhæftning. Skarpe kanter afrundes for at sikre bedst mulig kantdækning. Løs maling/transparent eller dækkende træbeskyttelse og løse træfibre fjernes

ved stålbørstning/skrabning. Vakuum- og dybimprægneret træværk, som kan være behandlet med voks eller silikone, skal affedtes med f.eks. husholdningssprit.

Grundning: Nyt, ubehandlet bart, færdiggrundet eller imprægneret træværk og kitfals skal påføres et strøg Gjoco Oljegrunding. Endetræ og skæreflader skal mættes godt med Gjoco Oljegrunding, 3-4 strøg vådt-i-vådt.

Anvendelsesmåde

Nyt, uhøvlet træværk påføres 2 strøg, og nyt, høvlet træværk påføres 3 strøg. Tidligere behandlet træværk påføres 1-2 strøg efter behov, eventuelt 3 strøg på høvlet træværk.

Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring.

Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Flydende maling må ikke tømmes ud i kloak afløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



ØVRIGE INFORMATIONER

Forskellige produktionsnumre blandes før brug for at undgå glans- og farveforskelle. Underlaget skal være fast, rent og tørt, før malingen påføres. Underlag, som tidligere er behandlet med linoliemaling/træbeskyttelse, kan give blærer. Tidligere tjæbehandling kan give misfarvning, som især er synlig på lyse farver. Dugfald på halvtør overflade kan give matte skjolder. Sol på våd eller halvtør overflade kan medføre skintørring og blæredannelse. Må ikke anvendes på træværk med rimfrost. Maling på brandbeskyttet beklædning kan give saltudfældning og afskalning. Produktet skal ikke fortyndes eller tilsættes andre olier/produkter. Baser skal tones via GjocoMix.

Påføringstemperatur i luft og underlag skal være mindst +5°C.

Emballagestørrelser: 0,68 og 2,7 liter

SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjoco AS