

Gjøco Murseis er en vandfortyndbar upigmenteret grunder/imprægnering til mineralske underlag. Anvendes på ubehandlet mur og til at binde løse partikler på overfladen før videre behandling. Teglsten skal pudses før overmaling.

FYSISKE DATA

Type:	Vandfortyndbar upigmenteret grunder baseret på akryl
Farve:	Farveløs
Glans:	Må ikke danne film
Viskositet (Ford Cup):	10-12" F4
Egenvægt (kg/l):	1
Tørstof (volumen %):	Ca. 11

ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Grov pensel
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand
Anbefalet forbrug:	5-10 m ² /liter afhængig af underlaget
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1 time
Overmalingsinterval, minimum:	5 timer
Minimum påføringstemp. °C:	+ 5 °C

BRUGSANVISNING

Forbehandling

Løs mur og løst puds børstes/skrabes. Hvis Gjøco Murseis skal bruges som grunder før overmaling med dækkende maling er det vigtigt, at underlaget er fast, for at sikre en tilstrækkelig vedhæftning. Flader, der er angrebet af svamp/alger, behandles først med Gjøco Sopp og Grønskejerner.

Anvendelsesmåde

Gjøco Murseis er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. Som forbehandling før maling påføres ét strøg. På betongulve som støvbinder kan der påføres flere strøg. Produktet skal trække ind i underlaget og ikke danne film.

Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af produktet for at forhindre spild og indtørring.

Produktet skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Produktet må ikke tømmes ud i kloakafløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.





ØVRIGE INFORMATIONER

Omrøres godt før brug.
Emballagestørrelser: 3 liter.

SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjøco AS
