

Gjøco Sinkoksidpasta indeholder zinkoxid beregnet til Herregård Linoljemaling for at give malingen bedre egenskaber og gøre malingsfilmen mere holdbar. Gjøco Sinkoksidpasta anbefales specielt til hvide og lyse farver. Den leveres i 1 liters emballage og tilsættes til 9 liter Herregård Linoljemaling. NB! Må ikke bruges i andre typer maling.

FYSISKE DATA

| | |
|------------------|--------------|
| Type: | Pigmentpasta |
| Farve: | Hvid |
| Flammepunkt: | >62°C |
| Egenvægt (kg/l): | 1,7 |

ANVENDELSESDATA

| | |
|-------------------|---------------------|
| Rengøringsmiddel: | Mineralsk terpentin |
|-------------------|---------------------|

BRUGSANVISNING

Dåsens indhold tømmes ud i en 9-litersspand med Herregård Linoljemaling og røres godt ind. Malingen bør bruges omgående og helst inden for 1 måned efter tilsætning af Gjøco Sinkoksidpasta.

Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af produktet for at forhindre spild og indtørring.

Produktet skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Produktet må ikke tømmes ud i kloak afløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



ØVRIGE INFORMATIONER

Zinkoxidpastaen bidrager til farvens hvidhed og kan give udslag, hvis den bruges i mørke farver. Produktet skal opbevares i henhold til de nationale bestemmelser. Emballagen skal holdes godt lukket og opbevares tørt og ved en stabil temperatur.



SIKKERHED

Produktet er giftigt for vandlevende organismer. Undgå udledning til miljøet. Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjøco AS
