

# HERREGÅRD SUPERMAX

## Selvrensende



Herregård Supermax Selvrensende er en højteknologisk maling med lav smudsopptagelse og med selvrensende egenskaber. Indeholder filmkonserverende middel, som modvirker vækst af sortsimmel og alger. Høj kvalitet af bindemidler og UV-beskyttere giver en slidstærk og glansstabil maling med god beskyttelse mod vejret i et barskt nordisk klima. Herregård Supermax Selvrensende har gode tørreegenskaber, som giver mulighed for 2 strøg samme dag. Kan bruges på udendørs nyt og gammelt træværk, træværk behandlet med træbeskyttelse eller maling samt trykimprægneret træværk. Herregård Supermax Selvrensende kan også benyttes som topstrøg på primet metal og plast, som bruges på bygninger.

### FYSISKE DATA

Type:	Vandfortyndbar, polyuretanmodificeret oliemaling
Farve:	Hvid, A, B og C, gul, klar rød, okker og oxydrød base
Glans:	Halvblank 30-40
Egenvægt (kg/l):	Ca. 1,25 (hvid)
VOC:	EU-grænseværdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet indeholder <40 g/l VOC.

### ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Pensel og rulle. Sprøjtning bør udføres af professionelle.
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand, vaskes med sæbe og vand
Anbefalet filmtykkelse, våd:	90-130 mikrometer
Anbefalet filmtykkelse, tør:	40-55 mikrometer
Anbefalet forbrug:	Uhøvlet træ ca. 6-8 m <sup>2</sup> /liter, høvlet træ ca. 8-12 m <sup>2</sup> /liter
Vejledende data for højtrykssprøjte:	
Dyse:	0,46 mm/0,018"
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstryk:	MPa 15-18/150-180 kg/cm <sup>2</sup>
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vind og filmtykkelse. Mal ikke, hvis der er risiko for dug eller regn, før malingsfilmen er tør
Støvtør:	2 timer.
Min. interval for overmaling:	4 timer
Minimum påføringstemp. °C:	+ 5°C. Temperaturen i luft og underlag skal være over +5 °C

### BRUGSANVISNING

#### Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt. Nyt, færdiggrundet, bart og trykimprægneret træværk påføres 1 strøg Gjoco Oljegrunning klar. Nyt træværk, som har stået ubehandlet i mere end 4 uger, rengøres og stålborstes før behandling med Gjoco Oljegrunning. Alt endetræ/skæreflader skal mættes godt med Gjoco Oljegrunning, 3-4 strøg vådt-i-vådt. Tidligere behandlet underlag rengøres med Gjoco

# HERREGÅRD SUPERMAX

## Selvrensende



---

Kraftvask. Løs maling, træbeskyttelse og træfibre fjernes ved skrabning/børstning. På høvlet træværk og andre hårde og blanke underlag kan det være nødvendigt at stålborste/slibe for at sikre vedhæftning. Afrund skarpe kanter før grunding for at opnå bedst mulig kantdækning.

### Anvendelsesmåde

Nyt, uhøvlet træværk påføres 2 strøg, og nyt, høvlet træværk påføres 3 strøg. Tidligere behandlet træværk påføres 1-2 strøg efter behov, eventuelt 3 strøg på høvlet træværk.

### Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring.

Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

### Bortskaffelse af affald

Flydende maling må ikke tømmes ud i kloakfløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



---

## ØVRIGE INFORMATIONER

Underlaget skal være fast, rent og tørt, før malingen påføres. Underlag, som tidligere er behandlet med linoliemaling/træbeskyttelse, kan give blærer. Tidligere tjærebehandling kan give misfarvning, som især er synlig på lyse farver. Dugfald på halvtør overflade kan give matte skjolder. Sol på våd eller halvtør overflade kan medføre skintørring og blæredannelse. Må ikke anvendes på træværk med rimfrost. Maling på brandbeskyttet beklædning kan give saltudfældning og afskalning. Produktet skal ikke fortyndes eller tilsættes andre olier/produkter. Baser skal tones. Forskellige batchnumre blandes før brug.

Emballagestørrelser: 2,7 og 9 liter.

---

## SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

---

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjoco AS