

Herregård Treolje XO er en imprægnerende høj kvalitetstræolie tilsat filmkonserverende middel mod sortskimmel. Modvirker gråning og sprækkedannelse i imprægneret træværk. Herregård Treolje XO anvendes på udendørs terrasser, læhegn, havemøbler o.lign. af trykimprægneret materiale. På lyst træværk bør der anvendes pigmenteret olie for at opnå bedre beskyttelse.

FYSISKE DATA

Type:	Alkydoliebaseret træolie
Farve:	Gylden og klar
Flammepunkt:	Ca. 62°C
Egenvægt (kg/l):	0,85
Tørstof (volumen %):	Ca. 36

ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Pensel eller rulle
Fortynding/rengøringsmiddel:	Mineralsk terpentin
Anbefalet forbrug:	Ca. 8-10 m ² /liter, høvlet træ
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	24 timer. Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmtykkelse.

BRUGSANVISNING

Forbehandling af nyt træværk

Underlaget skal være rent og tørt. Nyt, imprægneret træværk skal tørre før behandling, hvilket kan vare fra nogle uger til 1-2 måneder. Spul og børst eventuelle imprægneringsrester af. Vask terrassen med Gjoco Terrasserens. Følg brugsanvisningen på emballagen. Lad det tørre godt før videre behandling.

Forbehandling af gammelt/tidligere behandlet træværk

Vask terrassen med Gjoco Terrasserens. Følg brugsanvisningen på emballagen. Lad det tørre godt før videre behandling. Grå, vejrpåvirkede flader skal stålborstes eller slibes ned til friskt træ før videre behandling. Løse træfibre og gråt træværk kan forhindre indtrængning og føre til afskalning.

Anvendelsesmåde

Underlaget skal være rent og tørt før påføring. Herregård Treolje XO skal omrøres grundigt før brug. På nyt træværk påføres 1-2 strøg vådt-i-vådt efter behov. Tidligere behandlet træværk påføres 1-2 strøg efter behov. Træolien skal trænge ind i træværket uden at danne film. Filmdannelse kan føre til afskalning. Overskydende olie stryges af i længderetningen med en fnugfri klud.

Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af olien for at forhindre spild og indtørring. Olien skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Produktet må ikke tømmes ud i kloak afløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



ØVRIGE INFORMATIONER

Der findes mange forskellige typer imprægneret materiale. Spørg leverandøren vedrørende anbefalinger for førstegangsbehandling af materialet.

Emballagestørrelser: 3 liter.

SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationerne på emballagen.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjoco AS