

Gjøco Gulvolje er en transparent, halvblank opløsningsmiddelbaseret gulvolje. Er først og fremmest beregnet som støvbinder på beton og til primet jern m.m. Kan også benyttes på træværk.

## FYSISKE DATA

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Type:                | Alkydolie  |
| Farve:               | Lys gylden |
| Glans:               | Halvblank  |
| Flammepunkt:         | Ca. 40°C   |
| Egenvægt (kg/l):     | Ca. 0,9    |
| Tørstof (volumen %): | Ca. 38     |

## ANVENDELSESDATA

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Påføringsmetode:              | Pensel, rulle eller sprøjte |
| Fortynding/rengøringsmiddel:  | Mineralsk terpentin         |
| Anbefalet forbrug:            | Ca. 6 m <sup>2</sup> /liter |
| Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):  |                             |
| Støvtør:                      | 6 timer                     |
| Overmalingsinterval, minimum: | 8 timer                     |

## BRUGSANVISNING

### Forbehandling

Tidligere behandlede gulve vaskes først med Gjøco Husvask for at fjerne fedt, sæberester og bonevoks. Porøse underlag som beton og mur skræbes og børstes rene for løse partikler.

### Anvendelsesmåde

Ved brug som støvbinder på betongulve fortyndes olien med 20-30 % Gjøco White Spirit. Påføres vådt-i-vådt, dvs. næste strøg påføres, før det foregående er trukket helt ind. NB! Påfør ikke mere, end der trænger ind, normalt 3-4 strøg afhængig af underlagets sugsevne. Overskydende olie tørres af med en fnugfri klud.

### Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af produktet for at forhindre spild og indtørring.

Olien skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

### Bortskaffelse af affald

Flydende olie må ikke tømmes ud i kloakfløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



## ØVRIGE INFORMATIONER

Produktet skal opbevares i henhold til de nationale bestemmelser. Emballagen skal holdes godt lukket og opbevares tørt og ved en stabil temperatur.

Emballagestørrelser: 3 og 10 liter

## SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationerne på emballagen.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen. Udgivet af Gjøco AS