

Gjøco Interiør 02 er en helmat, vandfortyndbar, lugtsvag og refleksfri PVA-maling. Anvendes til grundning og dækmaling af lofter af beton, bygningsplader, puds, filt og sandspartel.

## FYSISKE DATA

Type:	PVA-copolymer-dispersionsmaling
Farve:	Base hvid, kan tones i lyse farver via Gjøcomix
Glans:	Helmat
Egenvægt (kg/l):	Ca. 1,35

## ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller højtrykssprøjte. Sprøjtning bør udføres af professionelle.
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand, vaskes med sæbe og vand
Anbefalet filmtykkelse, våd:	100 mikrometer
Anbefalet filmtykkelse, tør:	50 mikrometer
Anbefalet forbrug:	Ca. 10 m <sup>2</sup> /l, afhængig af underlaget.
Vejl. data højtrykssprøjte:	
Dyse:	0.021", 0,53mm
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstryk:	150 kg/cm <sup>2</sup>
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1/2 time
Overmalingsinterval, minimum:	3 timer. Fuld vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse
Minimum påføringstemp. °C:	+ 5. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur

## BRUGSANVISNING

### Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt, før malingen påføres. Halvblanke og blanke flader skal matteres med sandpapir. Flader med sod, fedt og anden forurening skal vaskes rene med Gjøco Husvask og grundes med Gjøco Sperregrunn. Porøse, afsmittende og sugende underlag børstes og grundes med Gjøco Murseis.

### Anvendelsesmåde

Malingen skal omrøres godt før brug. Forskellige produktionsnumre sammenblandes før brug. Fortynding er normalt ikke nødvendigt. Hvis fortynding er nødvendig, skal der anvendes vand. Mal kun på rent og tørt underlag, og når underlag, luft og maling har en temperatur over +5 °C. Maleværktøj rengøres med vand.

## Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring.

Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

## Bortskaffelse af affald

Flydende maling må ikke tømmes ud i kloak afløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



## Miljømærkning

Gjøco Interiør 02 er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene for miljømærket Svanen



2096 0006

Svanemærket maling:

- Har bestået strenge kvalitetstest
- Indeholder minimale kemikalier, som kan skade sundhed og miljø
- Er drøj, dækker godt og er slidstærk

## ØVRIGE INFORMATIONER

Produktet skal opbevares i henhold til de nationale bestemmelser. Emballagen skal holdes godt lukket og opbevares tørt og ved en stabil temperatur. Må ikke udsættes for frost. Flydende maling må ikke

hældes i afløb, men skal afleveres til en miljøstation.

Emballagestørrelser: 2,7 og 9 liter

## SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <10 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som halvfabrikata, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, underlagstype osv. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen. Udgivet af Gjøco AS