



GJØCO SPERREGRUNN

Sperregrunn er en vandfortyndbar grunder til spærring og isolering af for eksempel sod, nikotin og andre farvestoffer. Modvirker harpiksgennemslag fra knaster. Kan bruges på de fleste underlag som paneler, bygningsplader, glasvæv, tapet, gipsplader, gammelt puds, beton m.m. Bør ikke anvendes på ny beton.

FYSISKE DATA

Type:	Baseret på uretanmodificeret alkyd
Farve:	Hvid
Glans:	Silkemat 6-8
Viskositet:	70
Egenvægt (kg/l):	1,4
Tørstof (volumen %):	42

ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller højtrykssprøjte. Sprøjtning bør udføres af fagfolk
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand
Anbefalet forbrug:	8-12 m ² /liter
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1 time
Overmalingsinterval, min.:	4 timer. Fuld vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse.
Minimum påføringstemp. °C:	+ 5. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.

BRUGSANVISNING

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt. Blanke flader matteres med fint sandpapir. Ubehandlet gammel mur og tidligere kalket og kraftigt afsmittende underlag skræbes, børstes, og grundes med Gjoco Murseis. Gammelt panel vaskes med Gjoco Husvask. Tør over med rent vand før påføring af Gjoco Sperregrunn.

Anvendelsesmåde

Til brug som grunding påføres 1 strøg Gjoco Sperregrunn. For at spærre mod knastgennemslag og på misfarvet underlag påføres 2 fyldige strøg. På særligt vanskelige underlag (f.eks. nyt fyrretræspanel, gammelt/misfarvet panel) kan det være nødvendigt med mere end 2 strøg – påfør prøvestrøg. Vær opmærksom på, at knastgennemslag er et naturligt fænomen, som altid vil kunne gøre sig gældende over tid.

Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring.

Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Miljømærkning



2096 0006

Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømærket Svanen.

Bortskaffelse af affald

Flydende maling må ikke tømmes ud i kloak afløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



ØVRIGE INFORMATIONER

Gjøco Sperregrunn er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. Omrøres godt før brug. For at undgå sprækker langs panelernes samlinger som følge af ændringer i luftfugtigheden anbefales det, at panelerne behandles før opsætning. Eventuelt kan panelet behandles på sidst på vinteren, når luftfugtigheden normalt er lavest.

Emballagestørrelse: 0,68, 2,7 og 9 liter

SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/g): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <30 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som halvfabrikata, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, underlagstype osv. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjøco AS
