

Gjøco Våtromslim er en vandfortyndbar væglim til vinyl, PVC og glasvæv i vådrum som bad og bryggers. Kan anvendes på de fleste underlag som spånplade, træ, beton og gips. Må ikke anvendes til gulve.

## FYSISKE DATA

Type:	PVA-dispersion
Farve:	Hvid
Egenvægt (kg/l):	Ca. 1,04
Tørstof, volumen %	Ca. 38

## ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Spartel, pensel eller fnugfri rulle.
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand.
Forbrug:	Ca. 4 m <sup>2</sup> /liter afhængig af underlag
Tørretider:	Afhænger af underlag, lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed
Overmalingsinterval, min.:	Min. 24 timer
Lagtykkelse:	Maks. 3 mm
Min. påføringstemperatur:	+15 °C

## BRUGSANVISNING

### Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt. Malede eller vinylbelagte flader skal slibes og/eller rengøres med Gjøco Husvask eller et egnet rengøringsmiddel. Ujævnheder og sprækker skal spartles før påføring. Kraftigt sugende underlag bør primes med Gjøco Våtromslim fortyndet med 3 dele vand.

### Påføring

Temperaturen bør ikke være under 15 °C ved påføring. På vinyltapet bør limen tørre i 10-15 minutter før opsætning. Lim direkte på væggen ved opsætning af tunge materialer. Ved lette materialer (vinyl) skal limen påføres tapetet. Lad limen tørre i nogle minutter før opsætning.

### Opbevaring

Produktet skal fragtes og opbevares tørt og frostfrit. Produktet skal fragtes og opbevares stående.

### Bortskaffelse af affald

Flydende lim må ikke tømmes ud i kloakfløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.

## Øvrige informationer

Tørret lim kan fjernes mekanisk eller med husholdningssprit. Jern vil korrodere i kontakt med limen. Emballagestørrelser: 1 og 5 liter.

---

## Sikkerhed

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

---

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som halvfabrikata, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, underlagstype osv. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjøco AS

---