

Gjøco Vegglim Proff er en vandfortyndbar lim med længere åbentid end almindelig væglim. Den er velegnet til glasvæv, tekstiltapet, miljøtapet, fibertapet, papirtapet og vinyltapet med papirbagside.

## FYSISKE DATA

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Type:                | Etylvinylacetatemulsion |
| Farve:               | Hvid                    |
| pH:                  | Ca. 7                   |
| Kogepunkt:           | 100 °C                  |
| Egenvægt (kg/l):     | Ca. 1,02                |
| Opløselighed i vand: | 100 %                   |
| Tørstof, volumen %   | Ca. 20                  |

## ANVENDELSESDATA

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Påføringsmetode:                | Pensel eller rulle   |
| Fortynding/rengøringsmiddel:    | Vand.  |
| Forbrug:                        | 3-5 m <sup>2</sup> /liter, grovere underlag og grovere tapet som glasvæv kan kræve mere lim. |
| Monteringstid:                  | 5-30 min. afhængig af temperatur, luftfugtighed og tapetype.                                 |
| Tørretider:                     | Afhænger af underlag, lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed                               |
| Overmalbart (23 °C, 50 % R.H.): | Min. 24 timer.   |

## BRUGSANVISNING

### Forbehandling

Underlaget skal være jævnt, rent og tørt. Gammel vinyltapet og løstsiddende tapet fjernes. Tidligere malede flader rengøres med Gjøco Husvask eller et egnet rengøringsmiddel og afvaskes med rent vand. Blanke og halvblanke overflader matteres med sandpapir. Sår og ujævnheder spartles. Kraftigt sugende underlag (mur osv.) grundes med limen tilsat 10-15 % vand.

### Påføring

Gjøco Vegglim påføres underlaget med pensel eller rulle. Stryg tapetet eller vævet godt mod underlaget, så luften presses ud. Kontrollér, at der er nok lim i samlingerne. Limen indeholder vand, som skal afgives, og den skal derfor stå i nogle minutter, før tapetet monteres. Monteringstiden er 5-30 min. afhængig af underlagstype og tapetype samt luftens temperatur og fugtighed. Følg tapetproducentens anvisninger.

### Opbevaring

Opbevares tørt og frostfrit og helst ikke under +10 °C.  
Limen skal fragtes og opbevares tørt og frostfrit. Limen skal fragtes og opbevares stående.



---

## Bortskaffelse af affald

Flydende lim må ikke tømmes ud i kloak afløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.

---

## ØVRIGE INFORMATIONER

Våd lim og værktøj vaskes med vand og sæbe. Tørret lim fjernes mekanisk eller med husholdningssprit.

Emballagestørrelser: 1, 5 og 15 liter

---

## SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

---

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som halvfabrikata, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, underlagstype osv. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjøco AS

---