

Gjøco Proff Tak/Loft Primadekk er en lugtsvag, opløsningsmiddelfri, vandfortyndet og refleksfri PVA-dispersionsmaling til indendørsbrug i tørre rum. Anvendes som grunding og topstrøg i lofter af bygningsplader, puds, beton, filt og sandspartel.

FYSISKE DATA

Type:	Ren PVA-maling
Farve:	S0500N
Glans:	Mat
Egenvægt (kg/l):	Ca. 1,38
Tørstof (volumen %):	Ca. 40

ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller sprøjte. Sprøjtning anbefales kun for fagfolk.
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand, vaskes med sæbe og vand
Anbefalet filmtykkelse, våd	120 mikrometer
Anbefalet filmtykkelse, tør:	50 mikrometer
Anbefalet forbrug:	8-10 m ² /liter afhængig af underlaget
Vejl. data højtrykssprøjte:	
Dyse:	0.021", 0,53 mm
Viftevinkel:	65-80°
Malingstryk:	150 kg/cm ²
Anbefalet forbrug:	8-10 m ² /liter
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1 time
Overmalingsinterval, minimum:	Min. 2 timer. Fuld vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse
Minimum påføringstemp. °C:	+ 5. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur

BRUGSANVISNING

Forbehandling

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Rengør med Gjøco Husvask, og skyl grundigt med rent vand. Glatte underlag mattes med sandpapir. Misfarvede flader grundes med Gjøco Proff Isolør for at forhindre gennemslag. Ubehandlet mur og tidligere kalket og kraftigt afsmittende underlag skrubes, børstes, og grundes med Gjøco Murseis før påføring af Gjøco Proff Tak Primadekk.

Anvendelsesmåde

Gjøco Proff Tak/Loft Primadekk er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. Påfør 1-2 strøg efter behov. På sugende underlag kan det være nødvendigt med flere strøg for at undgå skjolder.

Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring.

Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Flydende maling må ikke tømmes ud i kloak afløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstillere kravene for miljømærket Svanen

2096 0006

ØVRIGE INFORMATIONER

Opbevares og transporteres: Stående, tørt og frostfrit. Påføringsstemperatur i luft og underlag skal være mindst +10 °C. Omrøres godt. Forskellige produktionsnumre blandes før brug. Indholdet i spanden varierer fra 9 - 10 liter, afhængigt af farven. Sæt låget på igen efter brug for at forhindre spild og indtørring. Flydende maling må ikke hældes i afløb, men skal afleveres til miljøstation. For mere udførlig information, se sikkerhedsdatablad og teknisk datablad på www.gjoco.no

SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <10 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som halvfabrikata, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, underlagstype osv. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjøco AS