

Gjøco Proff Uno er en lugtsvag, vandfortyndbar ren akrylmaling til indendørs brug. Den har en god dækkeevne og giver en slidstærk overflade, som er nem at holde ren. Velegnet som vægmaling. Anvendes på bygningsplader, puds, beton, glasvæv, strukturtapet, tidligere malede flader m.m.

FYSISKE DATA

Type:	Ren akrylmaling
Farve:	Base hvid, A, B og C tones til ønsket farve via GjøcoMix
Glans:	Leveres i glans 5, 7, 10 og 20
Viskositet (P):	70-90
Egenvægt (kg/l):	Ca. 1,3
Tørstof (volumen %):	Ca. 40

ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller højtrykssprøjte. Sprøjtning bør udføres af professionelle.
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand, vaskes med sæbe og vand
Anbefalet filmtykkelse, våd:	120 mikrometer
Anbefalet filmtykkelse, tør:	50 mikrometer
Anbefalet forbrug:	8-12 m ² /liter afhængig af underlaget
Vejl. data højtrykssprøjte:	
Dyse:	0.021", 0,53mm
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstryk:	150 kg/cm ²
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1 time
Overmalingsinterval, minimum:	4 timer. Fuld vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse.
Minimum påføringstemp. °C:	+ 5. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.

BRUGSANVISNING

Forbehandling

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Rengør med Gjøco Husvask, og skyl grundigt med rent vand. Tidligere malede flader, MDF-plader og hårde, glatte underlag mattes med sandpapir og grundes med Gjøco Proff Heft. Misfarvede flader grundes med Gjøco Proff Isolør for at forhindre gennemslag.

Anvendelsesmåde

Gjøco Proff Uno er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. Påfør 1-2 strøg efter behov. På sugende underlag kan det være nødvendigt med flere strøg for at undgå skjolder.

Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring.

Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Flydende maling må ikke tømmes ud i kloak afløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



Miljømærkning



2096 0006

Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene for miljømærket Svanen

ØVRIGE INFORMATIONER

Opbevares og transporteres: Stående, tørt og frostfrit. Påføringsstemperatur i luft og underlag skal være mindst +10 °C. Omrøres godt. Forskellige produktionsnumre blandes før brug. Indholdet i spanden varierer fra 9 - 10 liter, afhængigt af farven. Sæt låget på igen efter brug for at forhindre spild og indtørring. Flydende maling må ikke hældes i afløb, men skal afleveres til miljøstation. Du kan få flere oplysninger ved at scanne QR-koden eller gå ind på www.gjoco.no.

SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <1 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som halvfabrikata, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, underlagstype osv. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjoco AS