

Gjøco Maling- og Lakkfjerner fjerner effektivt de fleste typer maling og lak på de fleste underlag. Ved anvendelse på plastbåde og ædle træsorter anbefales det at prøvebehandle et mindre felt først. NB! Gjøco Maling- og Lakkfjerner angriber glasfiber, efter at maling/bundmaling er opløst. Har begrænset effekt på tokomponentmaling.

FYSISKE DATA

Type:	Transparent væske/pasta
Egenvægt (kg/l):	Ca. 1,1

ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Pensel
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand
Minimum påføringstemp.:	0°C

BRUGSANVISNING

Anvendelsesmåde

Påføres med pensel. Undgå direkte sollys. Afhængigt af malings- og laktype vil der efter 5-30 min dannes mange rynker og bobler, som fjernes ved afskrabning og spuling. Den bedste virkning opnås ved en påføringstemperatur på 15-20°C.

Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af produktet for at forhindre spild og indtørring.

Produktet skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit. Undgå opbevaring i sollys.

Bortskaffelse af affald

Produktet må ikke tømmes ud i kloak afløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



ØVRIGE INFORMATIONER

Emballagestørrelser: 1 liter



SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationerne på emballagen.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

AS

Udgivet af Gjøco
