

Gjøco Imprex Tretjære er en lys og vannavvisende blandingstjære. Gjøco Imprex tretjære brukes som impregnering, spesielt til gammelt treverk. Kan også brukes på trykkimpregnet trevirke og til impregnering av rep og tauverk.

FALSKE DATAYSIK

Type:	Tjære
Farge:	Lys Brun
Flammepunkt:	Ca 130°C
Egenvekt (kg/l):	0,98 kg/l
Tørrstoff (volum%):	98-100

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Kost. Kan varmes opp til ca. 30°C for riktig konsistens før påføring
Rengjøringsmiddel:	White spirit eller Terpentin
Anbefalt forbruk:	2-4 m ² /l pr strøk
Tørketider:	Tjære tørker ikke, men vil trenge inn i underlaget slik at overflaten kjennes tørr.

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget må være tørt og fritt for fett, olje og løs gammel maling. Fett, olje og andre forurensninger fjernes med Gjøco Kraftvask. Følg bruksanvisningen på emballasjen. Skyll godt etter med rent vann.

Bruksmåte

Tjæren røres godt om før bruk. Gjøco Imprex Tretjære er relativt tyktflytende og kan varmes opp i vannbad til ca. 30°C for bedre påføringskonsistens. Kan blandes med en tredel kokt eller rå linolje, og en tredel Terpentin til en god impregnering.

Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur. Malingen skal fraktes og oppbevares tørt og frostfritt. Malingen skal fraktes og lagres stående.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.





ØVRIG INFORMASJON

Tjære er et naturprodukt og fargen kan derfor variere noe. Spann med ulike produksjonsnummer må derfor blandes. Veggene bør behandles hvert år de første åra. Sør- og vestvegger er mer værutsatt og vil trenge oftere behandling enn de øvrige. Tretjæren blekner i sol. Vegger utsatt for kraftig regn kan bli hvitaktige. Dette børstes bort og veggen behandles på nytt.

Emballasjestørrelser: 0,75, 3 og 10 liter

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS
