

Gjøco Kinesisk Treolje er en høykvalitets impregneringsolje basert på tungolje med god penetreringsevne. Motvirker oppsprekking, uttørking og gråning av treverket. Anvendes utendørs på hagemøbler, terrassegulv og leegger, stakitt, tremateriell på båter osv. Er velegnet til edeltre. Kan etter gjennomtørking overmales med de fleste malinger.

FYSIKALSKE DATA

Type:	Impregneringsolje med kinesisk treolje
Farge:	Klar
Flammepunkt:	43 °C
Egenvekt (kg/l):	Ca. 0,87
Tørrstoff (volum %):	51

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel
Tynner / rengjøringsmiddel:	White spirit
Anbefalt forbruk:	7-12 m ² /liter, avhengig av treverkets sugsevne
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	8 timer
Overmal. intervall, maksimum:	"Vått i vått"
Minimum malings-temp.:	+5 °C

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Nytt, impregnert treverk må tørke før behandling; det kan ta alt fra noen uker til 1-2 måneder. Underlaget skal være rent og tørt. Skitne flater, og/eller flater angrepet av svartesopp rengjøres med Gjøco Kraftvask. Værslitt, grått treverk må stålbørstes/slipes før behandling. Tidligere behandlede flater skrapes og børstes rene for løse partikler.

Bruksmåte

Underlaget må være rent og tørt før påføring. Gjøco Kinesisk Treolje røres godt om før bruk. På nytt treverk påføres 2-3 strøk vått i vått. Tidligere behandlet treverk påføres 1-2 strøk etter behov. Treoljen skal penetrere inn i treverket uten å danne film. Film på flaten kan føre til flassing. Overskytende olje tørkes av med en lofri klut i lengderetningen.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av oljen for å hindre søl og inntørking. Oljen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Produktet skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



ØVRIG INFORMASJON

Brukte kluter skal brennes under oppsyn eller fuktes med vann pga. faren for selvantennelse.
Emballasjestørrelser: 0,75 liter

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.
EU grenseverdi for produktet (kat. A/f): 700 g/l (2010). Produktet inneholder <500 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS
