

Gjøco Taksteinolje er en værbestandig olje til utendørs bruk på tak. Den har høy vannavvisende effekt og god værbestandighet. Inneholder filmkonserverende middel mot vekst av svertesopp, grønske og alger. Benyttes på de fleste typer takstein som betong, tegl, sementstein og eternitt. Egner seg ikke til visse typer super/flat-eternitt som er veldig glatt.

FYSIKALSKE DATA

Type:	Alkydoljebasert olje
Farge:	Rød og sort
Flammepunkt:	>62 °C

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Bred pensel beregnet til olje. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	White Spirit
Anbefalt forbruk:	
Første strøk:	2-4 m ² /liter, avhengig av underlaget
Andre strøk:	5-8 m ² /liter, avhengig av underlaget
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	8-12 timer. Lav temperatur forlenger tørketiden
Overmalbar intervall, minimum	12-24 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vind og filmtykkelse

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget må være rent, fast og tørt. All begroing som sopp, mose, grønske og alger må fjernes. Eventuell løs maling, beis eller olje fra tidligere behandling fjernes ved skraping/børsting. Rengjør med Gjøco Husvask eller Gjøco Kraftvask. Følg bruksanvisningen på emballasjen. Husk å dekke til vindu og veggflater, eller spyl med rent vann for å unngå skjolding.

Bruksmåte

På sterkt sugende underlag, kan første strøk tynnes med 15-20% Gjøco White Spirit. Deretter påføres ett til to toppstrøk uførtynnet. Ønskes kun oppfrisking av glans og farge, kan det være nok med ett strøk.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av oljen for å hindre søl og inntørking. Oljen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende olje skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



ØVRIG INFORMASJON

Eventuelt oljeoppflyt røres godt inn en stund før bruk. Innholdet i bokser med ulike batchnumre blandes før bruk for å unngå fargeforskjell. Underlaget må være fast, rent og tørt før oljen påføres. Duggfall på halvtørr flate kan gi matte skjolder. Mattskjolding kan også oppstå ved opptørring ved høy luftfuktighet og lave temperaturer, som ved vår og høst. Sol på våt eller halvtørr flate kan gi skinntørking og blæring. Må ikke brukes på rimet underlag. Påføringstemperatur i luft og underlag må være minst +5°C. Ta prøveoppstrøk ved usikkerhet i forhold til underlaget. For mer utførlig informasjon, se sikkerhets- og teknisk datablad.

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS