



## TAKDEKK

Gjøco AS, 6639 Torvikbukta

---

### BRUKSOMRÅDE

Gjøco Takdekk er en halvblank akrylmaling. En profesjonell og miljøvennlig maling som hindrer at CO<sub>2</sub> trenger inn i underlaget. Brukes på utvendig tak og vegger av aluminium, stål, eternitt o.l. Egner seg ikke til bruk på shingel- og papptak, og til visse typer eternitt (super, flat).

---

### BRUKSMÅTE

<b>Underlag:</b>	Underlaget skal være rent og tørt.
<b>Påføringsmetode:</b>	Pensel, rull eller sprøyte.
<b>Tynner:</b>	Vann
<b>Oppbevaring:</b>	Lagres tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn.
<b>Transport:</b>	Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.
<b>Innemiljø/ emisjon:</b>	Produktet er beregnet til utendørs bruk.

---

### TEKNISKE DATA OG SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (HMS-datablad) for produktet. Se

[www.gjøco.no](http://www.gjøco.no)

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/c): 40 g/l (2010). Produktet inneholder: <40 g/l VOC.

---

### VEDLIKEHOLD

- Renhold:** Til årlig rengjøring anbefales Gjøco Husvask. Alger og mose fjernes med Gjøco Mose- og algefjerner. Rustent underlag sandblåses til SA 2 ½ eller børstes til SA 2. Fett, olje og andre forurensninger fjernes med Gjøco Husvask og høytrykkssprøyte. Skyll godt med rent vann. La tørke godt før videre behandling. Ubehandlet aluminiumstak må primes med Gjøco Epoxyprimer EP50 eller anen egnet primer før påføring av Gjøco Takdekk. Følg bruksanvisningen på produktet.
- Intervall:** Malingsfilmen brytes naturlig ned av værpåvirkningen og vil variere etter lokale forhold. Ommaling må derfor gjøres etter behov, og når filmen er matt og slitt.

---

### AVFALLSHÅNDTERING

Produktet klassifiseres som farlig avfall og skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Produktet må ikke helles ut i miljøet, kloakk eller vann. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak. Se for øvrig forskrift for farlig avfall.

---

### REPARASJONER/ SKADER

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette

**TAKDEKK**



Gjøco AS, 6639 Torvikbukt

utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.

---

**TAKDEKK**



Gjøco AS, 6639 Torvikbukta

**ANVENDT FARGE**

Sett inn fargekode/nummer eller navn på fargen

---

**MALERARBEIDET UTFØRT AV**

**Navn:**

**Adresse:**

**Telefon:**

**Mobil:**

**E-postadresse:**

**Dato:**

---

**Annen informasjon**

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Be om ytterligere informasjon.