



PROFF TAK OG LOFT PRIMADEKK

Gjøco AS, Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta

BRUKSOMRÅDE

Gjøco Proff Tak og Loft Primadekk er en luktsvak, løsemiddelfri, vanntynnet og refleksfri PVA-dispersjonsmaling for innendørs bruk i tørre rom. Anvendes som grunning og toppstrøk i tak av bygningsplater, puss, betong, vev og sandsparkel.

BRUKSMÅTE

Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt, og ha en minimumstemperatur på +5°C.
Påføringsmetode:	Pensel, rull, eller sprøyte. Sprøyting anbefales kun for profesjonelle.
Tynner:	Vann
Oppbevaring:	Lagres og fraktes stående, tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn.
Transport:	Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.
Innemiljø/ emisjon:	Produktet gir svak emisjon.

TEKNISKE DATA OG SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad for produktet.

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010).

Dette produktet inneholder: <10 g/l VOC

VEDLIKEHOLD

Rengjøring: Til rengjøring før ommaling anbefales å bruke alkalisk rengjøringsmiddel. Følg bruksanvisningen på produktet. Nymalte flater bør ikke vaskes før etter 4 uker. Bruk gjerne mikrofiberkluter med rent vann eller lett såpevann. Temperaturen på vaskevannet bør ikke overstige +40°C, og pH ikke overstige 9. Bruk av vaskemidler med slipemiddel kan skade overflaten. Rengjøringen utføres slik at den ikke gir skjolder. Rengjøring utføres ved skjønn. Overflaten slites raskere ved stor rengjøringsbelastning.

Intervall Malingsfilmen påvirkes av mekanisk påvirkning og slites i forhold til belastningen.

ommaling: Vedlikeholdsintervallene vil derfor variere etter behov.

AVFALLSHÅNDTERING

Produktet klassifiseres som farlig avfall og skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Produktet må ikke helles ut i miljøet, kloakk eller vann. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak. Se for øvrig forskrift for farlig avfall.



REPARASJONER/ SKADER



PROFF TAK OG LOFT PRIMADEKK

Gjøco AS, Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.

ANVENDT FARGE

Sett inn fargekode/nummer eller navn på fargen

MALERARBEIDET UTFØRT AV

Navn:

Adresse:

Telefon:

Mobil:

E-postadresse:

Dato:

Annen informasjon

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Be om ytterligere informasjon.