



SEALER

Gjøco AS, Ørveien 1160, 6639 Torvikbukta

BRUKSOMRÅDE

Gjøco Sealer er en transparent akrylbasert matt behandling til forsegling av matte og/eller pigmenterte overflater for å forbedre slitestyrke, fargeavsmitting og vannbestandighet. Gjøco Sealer er velegnet til bruk som toppstrøk over Gjøco Kalkmaling på overflater som kan bli utsatt for vannsøl og slitasje. Kan også brukes på andre malinger hvor det er problemer med fargeavsmitting og til å øke vannbestandighet. Er ikke beregnet til bruk på gulv.

BRUKSMÅTE

Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt, og ha en minimums temperatur på +10 °C.
Påføringsmetode:	Pensel eller rull.
Tynner:	Vann. Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes.
Oppbevaring:	Lagres stående, tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn.
Transport:	Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.
Innemiljø/ emisjon:	Produktet gir svak emisjon.

TEKNISKE DATA OG SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (HMS- datablad) for produktet. EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/f): 130 g/l (2010). Produktet inneholder: <30 g/l VOC.

VEDLIKEHOLD

Rengjøring:	Nybehandlete flater skal ikke vaskes før det er gått 4 uker (herdetid for produktet). Det anbefales å bruke mikrofiberkluter med rent vann eller lett såpevann. Bruk av sterke vaskemidler og gniing kan gi skjolder. Rengjør så skånsomt som mulig, slik at det ikke oppstår skjolder. Bruk av vaskemiddel m/slipemiddel kan skade overflaten. Vask/rengjøring utføres etter skjønn. Produktets levetid reduseres ved stor renholdsbelastning.
Intervall ommaling:	Malingsfilmen påvirkes av mekanisk påvirkning og slites i forhold til belastningen. Vedlikeholdsintervallene vil derfor variere etter behov.

AVFALLSHÅNDTERING

Produktet klassifiseres som farlig avfall og skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Produktet må ikke helles ut i miljøet, kloakk eller vann. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak. Se for øvrig forskrift for farlig avfall.

REPARASJONER/ SKADER

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette



SEALER

Gjøco AS, Ørveien 1160, 6639 Torvikbukt

utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.

ANVENDT FARGE

Sett inn fargekode/nummer eller navn på fargen

MALERARBEIDET UTFØRT AV

Navn:

Adresse:

Telefon:

Mobil:

Epostadresse:

Dato:

Annen informasjon

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Be om ytterligere informasjon.
