

GJØCO FYLLSTOFF DEL C

Gjøco Fyllstoff Del C brukes som tilsats i GjøcoPoxy SL.

FYSIKALSKE DATA

Type: Pulver til epoksy

BRUKSDATA

Blandingsforhold: 1,2:1
12 kg Gjøco Fyllstoff del C til 10 kg GjøcoPoxy SL Del A+B

BRUKSANVISNING

GjøcoPoxy SL Del del A og B blandes godt sammen i 3 – 4 min. med mekanisk røreverk (drill påmontert røreverk). Deretter drysses Gjøco Fyllstoff Del C i under omrøring, i blandingsforholdet 1,2:1. Bland godt sammen.

LAGRING

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur. Fraktes og oppbevares tørt og frostfritt.

AVFALLSHÅNDTERING

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



ØVRIG INFORMASJON

Emballasjestørrelse: 12 kg

SIKKERHET

Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.
