

Gjøco Interiør 25 Våtrom er en luktsvak vanntynnbar ren akrylmaling for innendørs bruk. Dekker godt og gir en slitesterk overflate som er lett å holde ren. Gjøco Interiør 25 Våtrom er ideell som toppstrøk i så vel våtrom (bad og kjøkken) som i stue, gang og soverom. Anvendes på bygningsplater, MDF, puss, betong, glassfibervev, miljøstrie, tidligere malte flater etc. Skal ikke benyttes direkte i dusjsonen.

FYSIKALSKE DATA

Type:	Ren akrylmaling
Farge:	Hvit + A, B, C, brekkes over Gjøcomix
Glans:	Halvblank
Viskositet (P):	70-90
Egenvekt (kg/l):	1,3
Tørrestoff (volum %):	Ca. 38

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel eller rull. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Anbefalt filmtykkelse, våt:	120 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	50 mikrometer
Anbefalt forbruk:	8-12 m ² /liter avhengig av underlaget
Veiledende data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0.021"
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	Min 150 kg/cm ²
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	1 time
Overmalingsintervall, minimum:	4 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse
Minimum påføringstemperatur °C:	+ 5. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur.

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Rengjør med Gjøco Husvask. Tidligere oljemalte flater, MDF-plater og harde, glatte underlag mattes med sandpapir og grunnes med Gjøco Sperregrunn. Mur, betong, tidligere kalket og sterkt smittende underlag skrapes, børstes, og seises med Gjøco Murseis.

Bruksmåte

Gjøco Interiør 25 Våtrom er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



ØVRIG INFORMASJON

Rør godt om. Ulike produksjonsnumre blandes før bruk til siste strøk for å unngå glans- og fargeforskjell. Malingen må ikke utsettes for frost. Gjøco Interiør 25 inneholder små mengder biocider for å motvirke begroing av svertesopp og alger. Emballasjestørrelser: 0,68, 2,7 og 9 liter

SIKKERHET

Se eget sikkerhets-datablad. Les informasjonen på emballasjen.

EU grenseverdi/grænseværdi/gränsvärde/ rajaarvo for dette produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010)

Dette produktet inneholder/indeholder/innehåller/ sisältö: <30 g/l VOC

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed.

Utgitt av Gjøco AS