

GJØCO MØBEL – OG KJØKKENBENKOLJE

Gjøco Møbel og kjøkkenbenkolje er en spesialolje for innendørs bruk på treoverflater som kjøkkenbenker, arbeidsflater og tremøbler på kjøkken, bad og stue. Gjoco Møbel og kjøkkenbenkolje gir god beskyttelse mot fukt, smuss og fett. Kan brekkes i ulike farger. Inneholder ingen giftige stoffer, og egner seg derfor til behandling av flater som skal være i direkte kontakt med matvarer.

FYSIKALSKE DATA

Type:	Vanntynnet olje
Farge:	Fargeløs
Viskositet (P):	>20 sek
Egenvekt (kg/l):	0,95

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel eller svamp
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Anbefalt forbruk:	15 m ² /liter per strøk
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Overmalbar:	2 timer
Bruktørr:	24 timer
Herdetid:	ca. 7 dager
Minimum påføringstemperatur:	+15°C

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Fjern fett, voks og såperester med Gjoco Interiørrrens. Det må også gjøres på nytt ubehandlet treverk. Underlaget mattslipes med slipepapir no. 150-180. Støvsug og tørk deretter over flaten med en mikrofiber klut. Tidligere oljede flater med dype riper og skader bør slipes ned til bart treverk.

Bruksmåte

Det anbefales at farge og finish testes ved prøveoppstrøk, for å se at resultatet blir som ønsket. Treverkets innsugingsevne vil påvirke resultatet, og det samme vil farge og antall strøk gjøre. Jo flere strøk, jo sterkere farge. Påfør Gjoco Møbel og kjøkkenbenkolje med lakkpensel eller svamp i fiberretning. Type påføringsverktøy kan gi ulik finish; ta prøveoppstrøk. La tørke i ca. 2 timer. Påfør deretter et nytt strøk og la tørke i ett døgn før flaten tas i bruk. Ved behov poleres overflaten med en klut.

GJØCO MØBEL – OG KJØKKENBENKOLJE

Øvrig informasjon

Ulike batchnummer blandes sammen for å unngå glansforskjeller. Rør godt om før og under bruk. Ikke utsett underlaget for sterk belastning (vannsøl, støt m.m.) den første uken etter behandling. Vannsøl o.l. tørkes opp umiddelbart. Kontakt med syre- og fettholdige varer er begrenset til to timer. For mer utførlig informasjon, se sikkerhets- og teknisk datablad på www.gjoco.no

Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjoco AS
