

Gjøco Sealer er en transparent akrylbasert matt behandling til forsegling av matte og/eller pigmenterte overflater for å forbedre slitestyrke, fargeavsmitting og vannbestandighet. Gjøco Sealer er velegnet til bruk som toppstrøk over Gjøco Kalkmaling på overflater som kan bli utsatt for vannsøl og slitasje. Kan også brukes på andre malinger hvor det er problemer med fargeavsmitting og til å øke vannbestandighet. Er ikke beregnet til bruk på gulv.

## FYSIKALSKE DATA

Type:	Akrylbasert dispersjon
Farge:	Transparent
Glans:	03
Egenvekt:	1,01 kg/l
VOC:	EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/f): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <30 g/l VOC

## BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel eller rull
Anbefalt forbruk:	10-15 m <sup>2</sup> /liter avhengig av underlaget
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	1 time
Overmalingsintervall, minimum:	4 timer
Herdetid:	4 uker
Minimum påføringstemp. °C:	+ 10. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur
Tynner:	Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes
Rengjøring av maleverktøy:	Vann

## BRUKSANVISNING

### Forbehandling

Underlaget skal være fast, rent og tørt. Det anbefales å ta et prøveoppstrøk for å sjekke om resultatet blir som forventet. Gjøco Sealer kan gi en dypere fargevirkning, og flere strøk kan gi høyere glans.

### Bruksmåte

Påfør 1 strøk Gjøco Sealer. Påføres jevnt og tynt med egnet rull eller pensel. Gjøco Kalkmaling må herde i 24 timer før Gjøco Sealer påføres.

### Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking.

---

Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

## Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



---

## ØVRIG INFORMASJON

Ulike prod.nr. blandes før bruk til siste strøk for å unngå glansforskjeller. Rør godt om før bruk. Gjøco Sealer kan gulne ved bruk over alkydbaserte malinger. Ta testoppstrøk. Fargen er melkeaktig hvit i boksen, men blir transparent ved opptørking.

---

## SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

---

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

---