

Proff Lettsparkel Grov er et høykvalitets lettsparkel til sparkling innendørs i tørre rom. Produktet er lett å påføre og slipe, og godt egnet der man trenger ekstra fyllevne. Skal ikke brukes til å legge papirstrimmel i. Produktet kan med fordel brukes til fylling og helsparkling i renovering og nybygg. Egnet til de fleste underlag, og gir en overflate som er overmalbar.

FYSIKALSKE DATA

Type:	Lateks- sampolymer, med dolomitt som fyllstoff
Farge:	Grå
Egenvekt (kg/l):	Ca. 1,3
pH verdi:	Ca. 9
Kornstørrelse:	Max 0,35 mm
Tørrstoff, volum %:	Ca. 58

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Stålsparkel
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann. Skal normalt ikke tynnes.
Forbruk:	Bredsparkling: 1 liter/ m ² ved 1 mm sjikttykkelse
Tørketider:	Avhenger av underlag, sjikttykkelse, temperatur og luftfuktighet
Berøringstørr:	Ca. 0,5 timer
Overmalingsintervall, min:	Ca. 24 timer
Sjikttykkelse:	Max. 3 mm
Minimum påføringstemperatur:	Min. +5 °C
Holdbarhet:	1 år i uåpnet emballasje

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt, fettfritt og uten løse partikler. Blanke, malte flater rengjøres med Gjoco Husvask og slipes matt. Ujevnheter fjernes ved sliping. For skjøtesparkling av nye gipsplater skal Proff Lettsparkel Fin og papirstrimmel benyttes. Overskytende sparkelmasse fjernes.

Påføring

Proff Lettsparkel Grov påføres med sparkel, stålbrett eller maskin. Det er viktig at sparkelen er gjennomtørr mellom hver behandling. Anbefalt forbruk: Avhengig av underlaget ca. 1 m²/liter ved 1 mm tykkelse. Arbeidstemperatur: Underlaget må ha over + 5 °C ved påføring. Avsliping gjøres med fint slipepapir 100–120. Sparklete flater bør grunnes før tapetsering.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av sparklet for å hindre søl og inntørking. Sparkle skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Sparkel skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



ØVRIG INFORMASJON

Lagres tørt og frostfritt, og skjermet fra sollys. Uåpnet emballasje kan lagres i 12 mnd.

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. Bruk øyebeskyttelse ved sliping av større flater.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjoco AS