

PROFF LETTSPARKEL FIN



Proff Lettsparkel Fin er et høykvalitets lettsparkel til sparkling innendørs i tørre rom. Produktet er lett å påføre og slippe, og har meget god fyllevne. Til skjøt- og flekksparkling av gips- og bygningsplater. Kan også benyttes til sparkling av puss og betong. Velegnet for sparkling i tynne lag hvor det kreves en fin og glatt overflate. Ved skjøtesparkling på gipsplater skal papirstrimmel benyttes.

FYSIKALSKE DATA

Type:	Latekspolymer, med dolomitt og aluminiumssilikat som fyllstoff
Farge:	Grå
Egenvekt (kg/l):	Ca. 1,3
pH verdi:	Ca. 9
Kornstørrelse:	Max 0,2 mm
Tørrstoff, volum %:	Ca. 58

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Stålsparkel
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann. Skal normalt ikke tynnes.
Forbruk:	Bredsparkling: 1 liter/ m ² ved 1 mm sjiktkykkelse
Tørketider:	Avhenger av underlag, sjiktkykkelse, temperatur og luftfuktighet
Berøringstørr:	Ca. 0,5 timer
Overmalingsintervall, min:	Ca. 24 timer
Sjiktkykkelse:	Max. 2,5 mm
Minimum påføringstemperatur:	Min. +5 °C
Holdbarhet:	1 år i uåpnet emballasje

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt, fettfritt og uten løse partikler. Blanke, malte flater rengjøres med Gjoco Husvask og mattslipes. Ujevnheter fjernes ved sliping.

Påføring

Underlag og lufttemperatur må være over +5°C ved påføring. Gipsplater med forsenket skjøt fylles med Gjoco Proff Lettsparkel Fin. Deretter legges perforert papirstrimmel i den våte sparkelen og presses godt inn med bredsparkel. Overskytende sparkelmasse fjernes. Legg så et tynt lag sparkel vått i vått slik at remsen får lik fuktighet fra begge sider. Skjøten oversparkles ytterligere 2 ganger med Gjoco Proff Lettsparkel Medium som fordeles ut med bredsparkel. Påse at sparkelen er gjennomtørr mellom hver behandling. Sparklete flater bør grunnes/forlimes før tapetsering.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av sparklet for å hindre søl og inntørking. Sparklet skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Sparkel skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



ØVRIG INFORMASJON

Lagres tørt og frostfritt, og skjermet fra sollys. Uåpnet emballasje kan lagres i 12 mnd.

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. Bruk øyebeskyttelse ved sliping av større flater.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjoco AS
