

Proff Aquagrunn är en impregnerande och vattenavvisande trägrund för utomhusbruk på ytterpanelen. Innehåller effektivt filmskydd som motverkar beväxning av svartmögel på träytan. Proff Aquagrunn är vitpigmenterad. Används på obehandlat, nytt och väderslitet trä. Kan även användas på tryckimpregnerat virke.

FYSIKALSKA DATA

Typ:	Grundning baserad på alkydoljor
Kulör:	Vitpigmenterad
Densitet (kg/l):	Ca. 1,02
Torrhalt (volym %):	Ca. 22

BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel. Skall inte sprutas.
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten
Rekommenderad förbrukning:	6–8 m ² / liter, hyvlat trä 4–7 m ² / liter, ohyvlat trä
Torkning (23 ° C, 50% relativ fuktighet)	
Dammtorr:	2 timmar. Beror på temperatur, fuktighet, vindförhållanden och filmtjocklek.
Min. övermålnings intervall:	12 timmar. Beror på temperatur, fuktighet, vindförhållanden och filmtjocklek.

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Underlaget måste vara fast, rent och torrt. Nytt trä som har lämnats obehandlat i mer än 4 veckor måste stålborstas för att ta bort lösa träfibrer. Vakuumpregnerade fönster och liknande måste avfettas före grundning. Släta och hårda ytor som hyvlat trä ska stålborstas före grundning och skarpa kanter avrundas. Tidigare målat trä skrapas rent för lös färg och vittrade ytor stålborstas till friskt trä. Fett och andra föroreningar avlägsnas med Gjoco Kraftvask.

Applicering

Applicera 1 strykning Proff Aquagrunn. Proff Aquagrunn ska inte bilda film - stryk ut väl. Eventuell överflödig grundning torkas bort. Alla ändytor / skurna ytor behandlas våt- i- våt 3–4 gånger. Grundade ytor bör målas över snarast möjligt och senast inom 1 månad.

Lagring

Stäng locket tätt när du förvarar produkten för att förhindra spill och torkning. Produkten måste transporteras, lagras och förvaras stående, torrt och frostfritt.

Avfallsbehandling

Produkten får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan levereras till ett godkänt mottagande för farligt avfall.



SÄKERHET

Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.

EU gränsvärde för produkten (kat. A / h): 30 g / l. Produkten innehåller max 30 g / l VOC

De tekniska rekommendationerna och detaljerna i denna produktbeskrivning representerar vår nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna. All ovanstående information måste ändå betraktas som vägledande och föremål för bedömning. Alla som använder produkten måste i förväg se till att produkten är lämplig för dess avsedda användning. Användaren är ansvarig om produkten används för andra ändamål än rekommenderat eller vid felaktig utförande. Eftersom villkoren för att produkterna används ofta ligger utanför vår kontroll kan vi inte garantera något annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna försäljningsvillkor, leverans och service, såvida inget annat skriftligt avtalats. Vi förbehåller oss rätten att ändra uppgifterna utan förvarning.
Publicerad av Gjoco AS