

Gjoco Akryl Fasademaling är en matt, väderbeständig akrylfärg för utomhusbruk på mineraliska ytor. Färgen innehåller filmskyddande antimögelmedel och har god väderbeständighet. Används på obehandlad eller tidigare målad mur, betong och eternit. Inte lämplig för Supereternit. När det används på betong och cementelement behöver fuktighet och betonghud kontrolleras. Följ rekommendationerna från leverantören.

FYSIKALISKA DATA

Typ:	Ren akrylatfärg
Kulör:	Vit, A, B, C bas.
Viskositet (P):	65-80
Glans:	Matt
Densitet (kg/l):	Ca. 1,30 (vit)
Torrhalt (%)	42
VOC:	EU gränsvärde för produkten (kat. A/c): 40 g/l (2010). Produkten innehåller <40 g/l VOC

BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel och rulle. Sprutmålning bör göras av proffs.
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten, verktyg tvättas med tvål och vatten
Filmtjocklek, våt:	90-110 mikrometer
Filmtjocklek, torr:	40-50 mikrometer
Rekommenderad förbrukning:	ca. 8-10 m ² / liter
Information högtrycksspruta Färg:	
Munstycke:	0,46 mm / 0,018 "
Sprutvinkel:	65 ° -80 °
Färgtryck :	MPa 15-18 / 150-180 kg / cm ²
Torkning (23 ° C, 50% relativ fuktighet)	Beror på temperatur, luftfuktighet, vind och skiktjocklek. Måla inte om det finns en risk för dagg eller regn innan färgfilmen är torr.
Dammtorr:	1/2 timme.
Min. övermålnings intervall:	2 timmar

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Ytan måste vara ren och torr. Rengör med Gjoco Hustvätt eller Gjoco Krafttvätt för att ta bort fett, smuts och föroreningar. Följ anvisningarna på förpackningen. Gammal lös färg, lös puts och damm måste avlägsnas genom borstning/skrapning. Det är viktigt att underlaget är fast för att få bra vidhäftning. Absorberande, porösa eller kraftigt kalkade ytor förgrundas med Gjoco Murseis. Ny putsade ytor ska torkas minst 4 veckor före övermålning. Alla konstruktionsbrister måste åtgärdas innan målningsarbetet påbörjas. Ytor som är angripna med alger och svampar behandlas med Gjoco Algrent.

Applicering

Gjøco Akryl Fasadfärg är klar för användning och får inte förtunnas. Vid användning Gjoco Akryl Fasadfärg på Eternit rekommenderas testa vidhäftningen genom provmålning.

Lagring

Produkten skall transporteras och förvaras torrt och frostfritt. Produkten ska transporteras och förvaras stående.

Avfallsbehandling

Flytande färg bör inte hällas ut i avlopp eller miljön, men ska levereras till godkänd mottagare av farligt avfall.



ANNAN INFORMATION

Olika produktionsnummer skall blandas före användning för att undvika glans och färgskillnader. Underlaget måste vara fast, rent och torrt innan färgen appliceras. Underlag som tidigare behandlats med linoljefärg/bets kan ge blåsor. Tidigare behandling med tjära kan leda till missfärgning som är särskilt synligt i ljusa färger. Dagg på halvtorra ytor kan ge matta fläckar. Direkt sol på våt eller halvtorr yta kan ge skinntorkning och blåsbildning. Använd inte på frostigt underlag. Målning på bländskyddade ytor kan ge saltutfällning och flaggning. Produkten ska inte spädas eller tillsättas andra oljor/färgprodukter. Baser är brytbara med GjocoMix. Användningstemperatur i luft och på underlaget måste vara minst + 5° C varm. För mer detaljerad information, se säkerhets- och produktdatablad.

Förpackningsstorlekar: 2,7 liter och 9 liter.

SÄKERHET

Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.

Informationen i detta blad är baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de relativa produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjoco AB