

HERREGÅRD TERRASSEBEIS

Oljebaserad



Herregård Terrassebeis Oljebaserad är en lösningsmedelsbaserad lasyr avsedd för utomhusbruk på terrasser, uteplatser och trädgårdsmöbler av impregnerat trä. Den innehåller UV-skydd, speciella pigment som skyddar träet mot väder- och solnedbrytning samt filmkonserveringsmedel mot mögel och alger. Herregård Terrassebeis Oljebaserad penetrerar väl och förhindrar sprickbildning av underlaget. Bygger ett mycket slitstark skikt.

FYSIKALSKA DATA

Typ:	Oljebaserad med silikonalkyd
Kulör:	Bas C och gul bas. Bryts med Gjocomix eller Innovatint till utvalda kulörer.
Flampunkt:	>60 °C
Viskositet	60-70" F4
Densitet (kg/l):	0,9
Glans	Ca 8 (1 skikt), ca 25 (2 skikt)
Torrhalt (volym %):	Ca 38 (bas A)

BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel och rulle. Bör ej sprutas
Förtunning / rengöringsmedel:	Lacknafta, ska normalt inte förtunnas.
Rekommenderad förbrukning:	6-10 m ² / liter, beroende på underlaget
Torkning (23 ° C, 50% relativ fuktighet)	
Dammtorr:	4 timmar. Beror på temperatur, luftfuktighet, vindförhållanden och filmtjocklek
Min. övermålnings intervall:	Minimum 20 timmar. Beror på temperatur, luftfuktighet, vindförhållanden och filmtjocklek
Min. påförnings temp.	+8°C

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Nytt trä: Ytan ska vara ren och torr. Nytt impregnerat trä måste torka ordentligt innan behandlingen. Det ska vara minst i 12 veckor eller 3 månader. Skölj och borsta bort eventuell kvarstående impregnering. Tvätta terrassen med Gjoco Terrasstvätt. Följ instruktionerna på förpackningen. Låt torka ordentligt innan vidare behandling. Applicera 1 skikt av Herregård Terrassebeis Oljebaserad, låt torka. Applicera andra skiktet om så önskas.

Förbehandling gammalt/tidigare behandlat virke: Tvätta terrassen med Gjoco Terrasstvätt. Upprepa om ytor är mycket smutsiga och ta bort alla tidigare behandlingar. Följ instruktionerna på förpackningen. Låt torka ordentligt innan vidarebehandling. Tidigare behandling kan inte tas bort med Terrasstvätt den ska slipas bort lätt. Gråa, vittrade ytor måste stålborstas lätt eller slipas ned till friskt trä innan vidare behandling. Lösa träfibrer och grått trä kan förhindra inträngning och ge avflagnig.

HERREGÅRD TERRASSEBEIS

Oljebaserad



Applicera 1 skikt av Herregård Terrassebeis Oljebaserad, låt torka. Applicera andra och tredje skiktet om så önskas med mellantorkning.

Burkar med olika batch nummer blandas före användning för att undvika färgskillnader. Applicera Herregård Terrassebeis Oljebaserad i ett skikt i önskad färg. De bästa resultaten erhålles genom målning av 2-3 bräddor i hela längden. Terrassebeis tränger ner i träet utan att bilda film. Eventuella överskott fläckar torkas bort på längden med torr, ludd fri trasa. Fläckvis filmbildning kan leda till avflagnig.

Behandling av hårda och täta träslag som lärk och på kvistar kan minska hållbarheten på grund av brist på inträngning i träet. Lärkträ behandlas alltid i bara 1 skikt.

Undvik användning i starkt solljus, fuktigt väder och vid låga temperaturer. Kontrollera att det inte finns några rapporterade regn första dagen efter applicering. Låga temperaturer och hög luftfuktighet kan öka torktiden. Var särskilt uppmärksam på våren och hösten med låg nattetemperatur. Ha en presenning redo i händelse av regn.

Övrig information

Produkten skall lagras i enlighet med nationella bestämmelser. Burkarna måste hållas väl tillslutna och förvaras torrt och frostfritt. Herregård Terrassebeis Oljebaserad är en transparent färg, och den resulterande färgen kommer att påverkas av underlaget och mängden applicerad produkt. Gör provstrykning att kontrollera att färgen är som önskas. Det är inte rekommenderat att använda lasyren utan tillsats av brytfärg/pigment.

Avfallsbehandling

Flytande färg bör inte hällas ut i avlopp eller miljön men ska levereras till godkänd mottagare av farligt avfall.

SÄKERHET

Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.

VOC EU gränsvärde för produkten (kat. A/f):700 g/l (2010). Produkten innehåller <600 g/l VOC

Informationen i detta blad är baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de relativa produkter används under ofta utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjoco AB
