

Herregård Terrassebeis är en vattenspädbar oljelasyr avsedd för utomhusbruk på terrasser, uteplatser och trädgårdsmöbler av impregnerat trä. Den innehåller pigment som skyddar träet mot solljus nedbrytning och filmkonserveringsmedel mot mögelsvamp. Herregård Terrassebeis penetrerar väl och förhindrar sprickning av underlaget.

FYSIKALSKA DATA

Typ:	Vattenburen / alkydoljebaserad
Kulör:	Klar, C och oxidgul bas, kan brytas i önskad färg
Viskositet (Ford Cup):	45-50" F4
Specifik vikt (kg / l):	1,02
Torrhalt (% i volym):	Ca. 22

BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel eller rulle. Skall inte sprutas
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten. Herregård Terrassebeis skall normalt inte förtunnas.
Rekommenderad förbrukning:	Ca 6-10 m ² /liter, hyvlat trä
Användnings torr (23° C, 50 % relativ fuktighet):	12 timmar
Dammtorr:	4 timmar
Lägsta appliceringstemp. °C:	10°C. Låga temperaturer kommer att öka torktiderna avsevärt

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Förbehandling nytt trä: Ytan ska vara ren och torr. Nytt tryckimpregnerat virke måste torka innan behandling. Det kan ta allt från några veckor till 1-2 månader. Skölj och borsta bort eventuell kvarvarande impregnering. Tvätta terrass Gjoco Terrasstvätt. Följ anvisningarna på förpackningen. Låt torka ordentligt innan ytterligare behandling.

Förbehandling gammalt/tidigare behandlat virke: Tvätta terrassen med Gjoco Terrasstvätt. Upprepa tvättning vid mycket smutsiga ytor och ta bort eventuella tidigare behandlingar. Följ anvisningarna på förpackningen. Låt torka ordentligt innan ytterligare behandling. Tidigare behandling som inte kan tas bort med Terrasstvätt bör slipas bort. Gråa, slitna ytor måste stålborstes eller slipas till friskt trä innan vidare bearbetning. Lösa träfibrer och grått trä kan förhindra inträngning och ger flagnig i framtiden.

Bruksanvisning

Burkar med olika prod.nr blandas ihop före användning för att undvika färgskillnader. Applicera ett skikt Herregård Terrassebeis i önskad kulör. De bästa resultaten erhålles genom målning av 1-2 bräddor i hela längden. Terrassebeis kommer att tränga in i träet utan att bilda film. Eventuella överskott fläckar torkas bort på längden med torr, luddfri trasa. Filmbildande kan orsaka flagnig. Behandling av hårda och täta träsorter som lärk och kvistar, kan reducera hållbarheten på grund av brist på penetration in i träet.

Undvik påföring i solsken, fuktigt väder och vid låga temperaturer. Kontrollera att det inte finns några rapporterade regn den första dagen efter applicering. Låga temperaturer och hög luftfuktighet kan öka torktiden avsevärt. Var särskilt uppmärksam på våren och hösten med låga nattetemperaturen. Har en presenning redo i händelse av regn.

Annan information

Produkten skall lagras i enlighet med nationella bestämmelser. Burkarna måste hållas väl tillslutna och förvaras torrt och frostfritt. Färgen på Herregård Terrassebeis förändras under torkning. Herregård Terrassebeis är en transparent produkt, den slutliga färgen kommer att påverkas av substratet och mängden av färg som appliceras. Försök göra en provuppstrykning för att kontrollera att färgen är som önskas. Det är inte rekommenderat att använda produkten färglös, utan tillsats av brytfärg/pigment.

Säkerhet

Se separat säkerhetsdatablad.

Informationen i detta blad är baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de relativa produkterna används ofta utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjoco AS
