



Gjoco Mineralprimer är en vattenburen opigmenterat impregnering för mineraliska ytor både inomhus och utomhus. Används på obehandlat murverk för att binda lösa partiklar på ytan innan ytterligare behandling. Tegelstenar måste slipas före målning med Mineralprimer.

FYSIKALSKA DATA

Typ:	Impregnering baserad på styrenakrylat
Kulör:	Färglös
Glans:	Skall inte bilda film
Viskositet (Ford Cup):	10-12" F4
Densitet (kg/l):	1,0
Torrhalt (volym %):	Ca. 10

BRUKSDATA

Applicering:	Grov pensel
Förtunning/rengöring:	Vatten
Rekommenderad förbrukning:	5-10 m ² /liter, beroende på underlaget
Torktid (23 °C, 50% R.H.):	
Dammtorr:	1 timme
Målningsintervall, minimum:	5 timmar
Minsta applicerings temp. °C:	+ 5°C

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Löst murverk och puts borstas/skrapas bort. Skall Gjoco Mineralprimer användas som impregnering före övermålning med färg det är viktigt att underlaget är fast för att få bra vidhäftning. Ytor angripna av mögelsvampar/alger behandlas först med Gjoco Algrent.

Användningsmetod

Gjoco Mineralprimer är färdig för användning och bör ej förtunnas. Som förbehandling innan målning appliceras ett skikt. På betonggolv som dammbindare kan flera skikt påföres. Produkten ska sugas in i underlaget och inte bilda en film.

Övrig information

Rör om väl före användning.

Säkerhet

Se separat säkerhetsdatablad.

Informationen i detta datablad är baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de relativa produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjoco AS
