



Gjøco Oljegrunding är en tixotrop grund för utvändigt trä. Innehåller filmskyddande medel mot mögelsvamp. Färgen är alkyd och oljebaserad, tränger väl in i träet och ger en effektiv impregnering. Gjøco Oljegrunding är idealt för grundning av furu och granvirke utomhus. Kan även användas på tryckimpregnerat virke.

FYSIKALSKA DATA

Typ:	Alkyd- och oljebaserad grund
Kulör:	Klar och vit
Flammpunkt:	>62 °C
Densitet (kg/l):	0.89
Torrhalt (volym %):	Ca 42

BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel. Skall inte sprutas.
Förtunning / rengöringsmedel:	Lacknafta
Filmtjocklek, våt:	80 mikrometer
Filmtjocklek, torr:	20 mikrometer
Rekommenderad förbrukning:	6-10 m ² / liter, hyvlat trä, 4-8 m ² / liter, sågat trävirke
Torkning (23 ° C, 50% relativ fuktighet)	
Dammtorr:	5 timmar. Låg temperatur förlänger torktiden
Min. övermålnings intervall:	Minimum 24 timmar. Låg temperatur förlänger torktiden

BRUKSANVISNING

Förbehandling: Ytan måste vara ren och torr innan målningsarbetet påbörjas.

Nytt trä: Nytt obehandlat trä som har varit mer uppsatt än 4 veckor skall stålborstas före påföring av Gjøco Oljegrunding. Fet och annan smuts rengörs med Gjøco Hustvätt. På hyvlat trä, skarpa kanter och andra blanka ytor, kan det vara nödvändigt att slipa ner med stålborste före grundning.

Tidigare behandlat trä: Tidigare behandlade ytor borstas rent från färgflagor och lösa träfibrer med stålborste/slipning.

Målning: Gjøco Oljegrunding är klar att använda och bör ej förtunnas. Nytt trävirke behandlas med Oljegrunding så fort som möjligt efter uppsättningen. Måla med en bred pensel. Applicera 1 strykning på bart trä, på sugande underlag använd så mycket grund som behövs. Se till att allt ändträ är tillräckligt mättat (3-4 skikt).

Övrig information

Rör om eventuell oljeuppflytt en stund före användning. Använd klar Oljegrunding under transparenta lasyrer. Gör gärna provuppstrykning.

Avfallsbehandling



Flytande färg bör inte hällas ut i avlopp eller miljön men ska levereras till godkänd mottagare av farligt avfall.

SÄKERHET

Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.

Informationen i detta blad är baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de relativa produkter används under ofta utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjøco AB
