



Gjøco Rå Linolja är en renad vegetabilisk linolja som tränger mycket väl in i träet. Rå linolja hårdnar inte och ger mjukare och mer elastisk färgskikt. Torkar långsamt. För både inom- och utomhusbruk. Kan användas till båtimpregnering och handrörda färger.

FYSIKALSKA DATA

Typ:	Linolja
Färg:	Ljus gul till brun
Densitet (kg/l):	0,93

BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel
Förtunning / rengöringsmedel:	Lacknafta eller Amerikansk terpentin
Torkning (23 ° C, 50% relativ fuktighet)	
Dammtorr:	48-72 timmar
Övermålningsintervall, minimum:	1 vecka
Lägsta appliceringstemperatur:	2°C

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Ytan ska vara torr och fri från fett, olja och lös gammal färg.

Fett, olja och andra föroreningar med Gjoco Hustvätt. Skölj väl efter med rent vatten.

Användningsmetod

Rör om Gjoco Rå Linolja väl före användning. Kan förtunnas med lacknafta eller terpentin om så önskas. Måla bara på ren och torr yta och när luften och oljan har temperatur över + 2 °C.

Övrig information

Produkten skall lagras i enlighet med nationella bestämmelser. Burkarna måste hållas väl tillslutna och förvaras i torr jämn temperatur. Oljan kan självantändas. Trasor och trassel med linoljerester måste därför behandlas som brännbart avfall. Bränn upp dem under uppsikt eller dränk i vatten.

Säkerhet

Se eget säkerhetsdatablad.

Informationen i detta datablad är baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de relativa produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjoco AS