

Gjöco Taksteinolja är en väderbeständig olja för utomhus bruk på tak. Den har en kraftigt vattenavvisande effekt och god väderbeständighet. Innehåller filmkonserverande medel mot påväxt av svartmögel, mossa och alger. Används på de flesta typer av takpannor som betong, tegel, cement och eternit. Passar inte för vissa typer av super eternit som är väldigt blank.

## FYSIKALISKA DATA

Typ:	Alkydbaserad olja
Kulör:	Röd och svart
Flampunkt:	<62°C

## BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Bred pensel anpassad till olja. Sprutning rekommenderas endast för proffs.
Förtunning/rengöringsmedel:	Lacknafta
Förbrukning:	
Första stryk:	2–4 m <sup>2</sup> /liter, beroende på underlaget
Andra stryk:	5–8 m <sup>2</sup> /liter, beroende på underlaget
Torktid (23 °C, 50 % R.H.):	
Dammtorr:	8–12 timmar. Låg temperatur förlänger torktiden
Övermålningsintervall, minimum:	12–24 timmar. Beroende på luftfuktighet, temperatur och filmtjocklek.

## BRUKSANVISNING

### Förbehandling

Underlaget skall vara rent och torrt. All påväxt som mögel, mossa, lavar och alger måste avlägsnas. Eventuell löst sittande färg, lasyr eller olja från tidigare behandling avlägsnas med skrapa/borste. Rengör med Gjoco Husvask eller Gjoco Kraftvask. Följ bruksanvisningen på emballaget. Kom ihåg att täcka fönster och väggytor.

## Applicering

På starkt sugande underlag, kan första strykningen tunnas med 15–20% Gjoco Lacknafta. Därefter påförs en till två strykningar oförtunnat. Önskas bara uppfräschning av glans och färg, kan det räcka med en strykning.

## Lagring

Återförslut locket väl vid lagring av oljan för att undvika spill och intorkning. Oljan ska fraktas och lagras torrt och frostfritt.

## Avfallshantering

Flytande olja ska inte i avlopp eller i naturen, utan levereras till godkänd mottagning för farligt avfall.



## ÖVRIG INFORMATION

Eventuellt uppflyt av olja röres ned ordentligt före användning. Innehållet i burkar med olika batchnummer blandas ihop för att undvika kulörskillnader. Underlaget måste vara fast, rent och torrt innan oljan appliceras. Dagg på halvtorr yta kan ge matta fläckar. Matta fläckar kan också uppstå vid torkning under hög luftfuktighet och låga temperaturer, som vid vår och höst. Solljus på våt eller halvtorr yta kan orsaka skinntorkning och blåsor. Får inte användas på frostangripna ytor. Appliceringstemperatur i luft och underlag ska vara minst +5°C. Gör provstrykning vid osäkerhet på underlagets kondition.

För mer utförlig information, se säkerhets och tekniskt datablad.

## SÄKERHET

Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum.

Utgivet av Gjoco AS