



Gjøco Färg och Lackborttagning avlägsnar de flesta typer av färger på de flesta ytor på ett effektivt sätt. När den används på plastbåtar och ädelträ rekommenderas att först prova på ett mindre område.

OBS: Gjøco Färg och Lackborttagning angriper glasfiber på plastbåtar efter att målning/bottenfärg har lösts. Produkten har ingen stor effekt på tvåkomponent färg.

## FYSIKALISKA DATA

Typ	Pasta
Färg:	Transparent vätska/pasta
Densitet (kg/l):	Cirka 1,1

## BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten
Rekommenderad förbrukning:	2-5 m <sup>2</sup> /liter, beroende på underlaget

## BRUKSANVISNING

Applicera medel med en pensel. För bättre effekt täck med plastfolie om det är möjligt. Undvik att jobba i direkt solljus. Beroende på färg och lack typ det kommer efter ca 5-30 min att bildas mjuka rynkor och bubblor som ska avlägsnas genom skrapning och tvättning. Bästa effekten uppnås med en appliceringstemperatur vid 15- 20°C.

## Övrig information

Produkten skall lagras i enlighet med nationella bestämmelser. Burkarna måste hållas väl tillslutna och förvaras torrt vid konstant temperatur. OBS: Skydda mot frost. Undvik att lagra i direkt solljus.

## Säkerhet

Se separat säkerhetsdatablad.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används vid ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING, LEVERANS OCH SERVICE, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum.

Utgivet av Gjøco AS