

Gjøco Bliss 30 är en hälsovänlig, lösningsmedelsfri, akryl dispersionsfärg för inomhusbruk . Gjøco Bliss 30 har godkänts av det norska Astma- och Allergiförbundet . Gjøco Bliss 30 har minimal färg lukt och emission under applicering och torkning. Används för mellan och toppstrykning i torra utrymmen på paneler, byggskivor, de flesta typer av tapeter, puts, betong, glasfiberväv, miljöväv och tidigare målade ytor.

## FYSIKALISKA DATA

Typ:	Vattenburen akryl dispersionsfärg
Kulör:	Bas Vit, A som bryts enligt Gjöcomix
Glans:	Halvblank 30
Densitet (kg/l):	Ca 1,38
Viskositet (P):	70 - 90

## BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel, roller eller spruta. Sprutning rekommenderas endast för proffs.
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten
Vägledande data för högtrycksspruta:	
Munstycke:	0,53 mm/ 0.021"
Sprutvinkel:	65°-80°
Förbrukning:	8-10 m <sup>2</sup> /liter
Torkning (23 °C, 50 % R.H.):	
Dammtorr:	1 timme
Övermålningsintervall, minimum:	2 timmar. Genomtorr efter 4 veckor beroende på luftfuktighet, temperatur, ventilation och filmtjocklek.
Minimum appliceringstemp. (°C):	+ 10. Bäst resultat uppnås vid påföring i rumstemperatur.

## BRUKSANVISNING

### Förbehandling

Underlaget skall vara rent och torrt. Rengör med Gjøco Hustvätt vid behov. Följ bruksanvisningen på emballagen. Tidigare oljemålade ytor, MDF, hårda och blanka ytor slipas med sandpapper och grundas med Gjøco Spärrgrund. På nya paneler och gamla missfärgade paneler appliceras minst 2 skikt Gjøco Spärrgrund för isolering av kvist. Vid överkänslighet, låt andra utföra målningsarbetet med annat än Bliss produkter.

## Applicering

Appliceras jämnt och rikligt. På sugande och porösa underlag rekommenderas tre skikt för att undvika fläckar.

## Lagring

Vid lagring av överbliven färg, sätt på locket ordentligt för att förhindra spill och uttorkning. Färgen bör transporteras, lagras och förvaras stående, torrt och frostfritt.

## Avfallshantering

Flytande färg skall inte hällas i avlopp eller miljön, utan lämnas till en godkänd uppsamlingsplats för farligt avfall.



## ÖVRIG INFORMATION

Appliceringstemperatur i luften och underlaget måste vara minst + 10 ° C. Målade ytor måste härda i minst fyra veckor före rengöring med ett mildt rengöringsmedel. Omröres väl före användning. Olika produktions nummer blandas ihop innan användning för att undvika glans och färgskillnaden.  
Förpackningsstorlekar : 0,68 och 2,7 liter

## SÄKERHET

Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget.  
EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010).  
Denna produkt innehåller: <0,3 g/l VOC.

**Gjøco Bliss 30 rekommenderas av:**



---

## Konservering:

All färg måste konserveras för att inte mögla i spannen. I Gjøco Bliss 30 används en kombination av 1,2-Benzisotihazol-3 (2H) -on (BIT) och N- (3-aminopropyl) -N-dodecylpropan-1,3-diamin. Nivåerna är betydligt lägre än EU:s kosmetikadirektiv 76/768 / EEG.

## Innehåll:

Vatten (förtunningsmedel ), titandioxid (pigment), akrylpolymer (bindemedel), kalciummagnesiumkarbonat (fyllmedel ), kaolin (fyllmedel ). Innehåller mindre än 1% av följande: akrylpolymer (dispergeringsmedel), polyuretan (förtjockningsmedel), polysiloxan (skumdämpare ). Konservering: 1,2-Benzisotihazol-3 (2H) -on (BIT) som enda kända allergen.

**NAAF:** För att skydda huden rekommenderar NAAF / Gjøco att använda handskar när man målar. Färgbaser rekommenderas av NAAF, extra färgpigment tillsätts från brytningssystem som finns på inköpsstället .

## Miljömärkning

Gjøco Bliss 30 är godkänt av Miljömärkning Norge och uppfyller kraven för miljömärket Svanen.



---

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum. Utgivet av Gjøco AS

---