

Gjøco Sealer är en transparent akrylbaserad matt behandling för försegling av matta och / eller pigmenterade ytor för att förbättra hållbarheten, färgavsmitning och vattenbeständighet. Gjøco Sealer är lämplig för användning som ett toppskikt över Gjøco Kalkmaling/Kalkfärg på ytor som kan utsättas för vattenstänk och slitage. Kan även användas på andra målade ytor där det finns problem med färgavsmitning och för att öka vattenresistens. Är inte avsedd för användning på golv.

FYSIKALISKA DATA

Typ:	Akrylbaserad dispersion
Kulör:	Transparent
Glans:	03
Densitet (kg/l):	Ca 1,01
VOC:	EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <30 g/l VOC.

BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel eller roller
Förtunning:	Produkten är färdig till bruk och skall inte förtunnas.
Förbrukning:	10 - 15 m ² /liter beroende på underlaget
Torkning (23 °C, 50 % R.H.):	
Dammtorr:	1 timmar
Övermålningsintervall, minimum:	4 timmar.
Härdningstid:	4 veckor
Minimum appliceringstemp. (°C):	+ 10. Bäst resultat uppnås vid påföring i rumstemperatur.
Rengöring av målarverktyg:	Vatten

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Underlaget skall vara fast, rent och torrt. Det är lämpligt att göra en provstrykning för att kontrollera att resultatet blir som förväntat. Gjøco Sealer kan ge en djupare kulöreffekt, och flera lager kan ge högre glans.

Applicering

Applicera ett skikt Gjøco Sealer. Applicera jämnt och tunt med lämplig roller eller pensel. Gjøco Kalkmaling/Kalkfärg måste härda i 24 timmar innan Gjøco Sealer appliceras.

Lagring

Vid lagring av överbliven färg, sätt på locket ordentligt för att förhindra spill och uttorkning. Färgen bör transporteras, lagras och förvaras stående, torrt och frostfritt.

Avfallshantering

Flytande färg skall inte hällas i avlopp eller miljön, utan lämnas till en godkänd uppsamlingsplats för farligt avfall.



ÖVRIG INFORMATION

Olika produktionsnummer blandas ihop innan användning för att undvika glans skillnaden. Omröres väl före användning. Gjøco Sealer kan gulna när de används över alkydbaserade färger. Gör en provstrykning. Färgen är mjölkvit i förpackningen, men blir transparent efter torkning.

SÄKERHET

Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum. Utgivet av Gjøco AS
