



Gjøco Golvolja är alkydoljebaserad produkt som används både inomhus och utomhus på trä, betong, grundat järn osv.

Vid användning som dammbindare på betong oljan ska förtunnas med 20-30% lacknafta. Följ rekommendationerna från leverantören.

FYSIKALSKA DATA

Typ:	Alkydolja
Kulör:	Transparant/ ljusgul
Viskositet, p	5-7
Densitet (kg/l):	Ca 0,85
Torrhalt %	40
VOC:	EU gränsvärde för produkten (kat. A/f): 700 g/l (2010). Produkten innehåller <700 g/l VOC

BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel och rulle. Sprutmålning bör göras av proffs.
Förtunning / rengöringsmedel:	Lacknafta
Rekommenderad förbrukning:	Ca 8 m ² / liter, beroende på porositet
Information högtrycksspruta Färg:	
Munstycke:	0,46 mm/0,018 "
Sprutvinkel:	65° -80 °
Färgtryck :	MPa 15-18 / 150-180 kg / cm ²
Torkning (23 ° C, 50% relativ fuktighet)	Beror på temperatur, luftfuktighet och skiktjocklek. Måla inte om det finns en risk för dagg eller regn innan oljan är torr.
Dammtorr:	6 timme.
Min. övermålnings intervall:	8 timmar

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Ytan måste vara ren och torr. Rengör med Gjøco Hustvätt eller Gjøco Kraftvask att ta bort fett, smuts och föroreningar. Följ anvisningarna på förpackningen. Det är viktigt att underlaget är fast för att få bra vidhäftning. Absorberande, porösa ytor kan oljas våt i våt tills de är mättade. Allt överskott bör torkas bort.

Applicering

Applicera Golvoljan med pensel längst 2-3 brädor eller finfördela med rulle på ett betonggolvs.

Lagring

Produkten skall transporteras och förvaras torrt och frostfritt. Produkten ska transporteras och förvaras stående.

Avfallsbehandling

Flytande färg bör inte hällas ut i avlopp eller miljön, men ska levereras till godkänd mottagare av farligt avfall.



ANNAN INFORMATION

Olika produktionsnummer skall blandas före användning för att undvika glans och färgskillnader. Underlaget måste vara fast, rent och torrt innan oljan appliceras. Använd inte på frostigt underlag. Användningstemperatur i luft och på underlaget måste vara minst + 5° C varm. För mer detaljerad information, se säkerhets- och produktdatablad.

Förpackningsstorlekar: 3 och 10 liter.

SÄKERHET

Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.

Informationen i detta blad är baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de relativa produkter används under ofta utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjøco AB
