

Gjøco Heftgrunn är en matt grundfärg för inomhus bruk baserad på alkyd olja. Gjøco Heftgrunn är perfekt som en primer och täckfärg i taket. Används på underlag som trä, byggplattor, MDF, tapet, vävtapet, torr murverk och betong, tidigare målade ytor etc.

FYSIKALSKA DATA

Typ:	Alkydoljebaserad färg
Kulör:	Vit, kan brytas i ljusa kulörer med Gjøcomix
Glans:	Matt
Flampunkt:	43°C
Densitet (kg/l):	1,5
Torrhalt (volym %):	Ca 48

BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel, roller eller högtrycksspruta. Sprutning bör göras av professionella användare
Förtunning/rengöringsmedel:	Lacknafta
Filmtjocklek, våt:	80-100 mikrometer
Filmtjocklek, torr:	35-40 mikrometer
Rekommenderad förbrukning:	8-12 m ² / liter, beroende på underlaget
Data högtrycksspruta:	
munstycke:	0,021 ", 0,53 mm
Sprutvinkel:	65° -80°
Färgtryck:	Min 150 kg/cm ²
Torkning (23° C, 50 % relativ fuktighet)	
Damm:	4 timmar
Övermålningsbar, min:	24 timmar. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning. Avviker med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation och skiktjocklek
Lägsta appliceringstemp. °C:	+ 10°. De bästa resultaten erhålles genom att använda vid rumstemperatur.

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Underlaget måste vara rent, torrt och fri från fett, vax och oljor. Tidigare målade ytor tvättas med Gjøco Hustvätt. Tidigare målade ytor, byggskivor, MDF och fabriks målade ytor mattas med fint sandpapper. Byggskivor kan ha vax beläggning, kontrollera vidhäftning. När Heftgrunn används på kakel och plast kontrollera vidhäftning genom provmålning.

Användningsmetod

Gjøco Heftgrunn är redo att använda och bör inte förtunnas.



Annan information

Rör om väl eventuellt oljeuppflytt före användning.

Användningstemperatur omgivnings- och substratet måste vara minst + 10° C. Målade ytor måste härda minst 4 veckor före rengöring med ett mildt rengöringsmedel.

Olika produktionsnummer skall blandas före användning. Tätt locket väll vid lagring av färg för att förhindra spill och uttorkning. Flytande färg får inte tommas i avloppet, men levereras till återvinningsstation. Förvaras torrt och frostfritt.

För mer detaljerad information, se säkerhetsdatablad.

Säkerhet

Se separat säkerhetsdatablad.

EU: s gränsvärde för denna produkt (kat A/d.): 300 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <300 g/l VOC.

Avfallsbehandling

Bör inte hällas flytande färg i avlopp eller i vattendrag, men levereras till insamlingsplatser.

Informationen i detta blad är baserad på laborietester och praktisk erfarenhet.

Eftersom de relativa produkterna används ofta utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Färg kan betraktas som halvfabrikat och resultatet är beroende av ytbehandling, temperatur, program, typ av substrat, etc. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjøco AS
