



Gjøco Microdisperser är en vattenburen opigmenterat primer för mineraliska ytor både inomhus och utomhus. Dispersionen har en mycket låg partikelstorlek kombinerat med låg viskositet, som möjliggör mycket goda penetrations egenskaper på porösa substrat. Används på obehandlat betong, lättbetong, gipsskivor och spacklade ytor. Binder lösa partiklar på ytan och förbättrar vidhäftningen för kommande målning.

FYSIKALSKA DATA

Typ:	Impregnering baserad på styrenakrylat
Kulör:	Färglös
Glans:	Skall inte bilda film
Viskositet (Ford Cup):	10-12" F4
Densitet (kg/l):	1,0
pH	7,5-8
Torrhalt (volym %):	Ca. 15

BRUKSDATA

Applicering:	Grov pensel, rulle
Förtunning/rengöring:	Vatten
Rekommenderad förbrukning:	5-10 m ² /liter, beroende på underlaget
Torktid (23 °C, 50% R.H.):	
Dammtorr:	1 timme
Målningsintervall, minimum:	5 timmar
Minsta applicerings temp. °C:	+ 5°C

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Löst murverk och puts borstas/skrapas bort. Skall Gjøco Microdisperser användas som impregnering före övermålning med färg det är viktigt att underlaget är fast för att få bra vidhäftning.

Användningsmetod

Gjøco Microdisperser är färdig för användning och bör ej förtunnas. Som förbehandling innan målning appliceras ett skikt. På betonggolv som dammbindare kan flera skikt påföres. Produkten ska sugas in i underlaget och inte bilda en film.

Övrig information

Rör om väl före användning.

Säkerhet

Se separat säkerhetsdatablad.

Informationen i detta datablad är baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de relativa produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjøco AS