



Gjøco Paraffinolja är en välrensad mineralisk olja med mycket god penetrering. Avsedd för obehandlade eller tidigare inoljade träprodukter. Särskilt lämpad för köksbänkar och skärbrädor. Genom regelbunden inoljning får träprodukten bättre motståndskraft mot fettfläckar, smuts och fukt och risken för sprickbildning minskar.

FYSIKALSKA DATA

Typ:	100 % paraffinolja.
Kulör:	Transparant
Flammpunkt:	>150°C
Densitet (kg/l):	0,8

BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel, trasa
Förtunning / rengöringsmedel:	Lacknafta ,bör ej förtunnas
Övermålningsbar, minst:	Appliceras våt i våt
Lägsta appliceringstemperatur:	2°C

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Ytan måste vara torr och fri från fett, smuts och olja. Tar bort föroreningar med ett mildt diskmedel. Följ anvisningarna på förpackningen. Skölj väl med rent vatten.

Användningsmetod

Stryk ut paraffinolja med en luddfri trasa och torka bort eventuellt överskott. Upprepa behandlingen tills träet är helt mättat. Eftersom paraffinolja är en icke torkande olja ger den ett begränsat skydd och en yta som kan smeta av sig. Torka av ev. överskott.

Annan information

Produkten skall lagras i enlighet med nationella bestämmelser. Burkarna måste hållas väl tillslutna och förvaras i torr jämn temperatur.

Säkerhet

Se separat säkerhetsdatablad.

Informationen i detta blad är baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de relativa produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet.

Utgett av Gjøco AS
