

Proff Isolér är en vattenburen grundfärg till övermålning och isolering av missfärgning som sot, nikotin och andra färgämnen. Motverkar blödning från kvistar. Kan användas på de flesta ytor som paneler, byggplattor, glasfiber, tapeter, gipsskivor, gammal puts och betong etc. Bör ej användas på ny betong.

## FYSIKALSKA DATA

Typ:	Baserad på uretanmodifierad alkyd
Kulör	Vit
Glans:	Levereras i glans 3 och 10
Viskositet:	70
Densitet (kg/l):	1,4
Torrhalt (volum %):	42

## BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel, roller eller högtrycksspruta. Sprutning bör göras av professionella
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten
Rekommenderad förbrukning:	8-12 m <sup>2</sup> / liter
Torkning (23 ° C, 50% relativ fuktighet)	
Dammtorr:	1 timme
Övermålnings intervall, min:	4 timmar. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning. Avviker med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation och skiktjocklek.
Lägsta appliceringstemp. °C:	+ 5. För bästa resultat när de appliceras vid rumstemperatur.

## BRUKSANVISNING

### Förbehandling

Ytan måste vara ren och torr. Blanka ytor mattas ner med fint sandpapper. Obehandlade gamla mur, tidigare kalkade och mycket kritade ytor skrapas, borstas och grundas med Gjøco Murseis eller Mineralprimer. Gamla paneler tvättas med Gjøco Hustvätt, spolas över med rent vatten och torkas innan applicering av Proff Isolér.

### Användning

För användning som en grund appliceras ett skikt av Proff Isolér. För spärrning av kvistgenomslag och missfärgade ytor appliceras 2 skikt flödigt. På särskilt hårda ytor (t.ex. nya furupanel, gamla/missfärgade paneler) kan krävas mer än 2 skikt - gör provmålning. Observera att kvistgenomslag är ett naturligt fenomen som med tiden vill alltid komma upp.

## Lagring

Tätt locket ordentligt lagring av färg för att förhindra spill och uttorkning.

Färgen ska transporteras och lagras stående, torr och frosthfri.

## Avfallshantering

Färg i flytande form ska inte tömmas i avlopp eller natur, utan lämnas till återvinningsstation för farligt avfall.



## MILJÖMÄRKNING

Gjoco Proff Isolér är godkänd av Miljömärkning Norge och uppfyller kraven för miljömärkning Svanen.



Svanenmärkte produkter:

- Har genomgått stränga kvalitetstester
- Innehåller minimalt med kemikalier som kan skada hälsa och miljö.
- Är dryg, täcker bra och är slitstark.

## ÖVRIG INFORMATION

Gjoco Proff Isolér är klar för användning och bör normalt inte förtunnas. Rör om före användning. För att undvika sprickbildning längs panelfogarna på grund av förändringar i fuktighet rekommenderas att panelskivorna behandlas före installationen. Eventuellt kan panelen behandlas på vintern när luftfuktigheten normalt är lägst. För mer detaljerad information, skanna QR-kod eller gå in på [www.gjoco.no](http://www.gjoco.no).

## SÄKERHET

Se separat säkerhetsdatablad.

EU: s gränsvärde för denna produkt (kat A/g): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <30 g / l VOC.

Informationen i detta blad är baserad på laborietester och praktisk erfarenhet.

Eftersom de relativa produkterna används ofta utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Färg kan betraktas som halvfabrikat och resultatet är beroende av ytbehandling, temperatur, program, typ av substrat, etc. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjoco AS