

Gjøco Proff Safe är en vattenspådbar, luktsvag och lösningsmedelsfri PVA-dispersionsfärg för inomhusbruk i torra utrymmen. Gjøco Proff Solid används som grund och mellanskikt på byggplattor av olika slag, gips, betong, glasfiberväv, tidigare målade ytor etc.

FYSIKALSKA DATA

| | |
|---------------------|---------------------|
| Typ: | PVA dispersionsfärg |
| Kulör | Vit |
| Glans: | Matt |
| Densitet (kg/l): | Ca: 1,4 |
| Torrhalt (volum %): | Ca: 40 |

BRUKSDATA

| | |
|--|---|
| Appliceringsmetod: | Pensel, roller eller högtrycksspruta. Sprutning bör göras av professionella |
| Förtunning / rengöringsmedel: | Vatten |
| Rekommenderad förbrukning: | 7-10 m ² / liter |
| Torkning (23 ° C, 50% relativ fuktighet) | |
| Dammtorr: | 1 timme |
| Övermålnings intervall, min: | 4 timmar. Avviker med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation och skiktjocklek. |
| Lägsta appliceringstemp. °C: | + 5. För bästa resultat när de appliceras vid rumstemperatur. |

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Ytan måste vara ren och torr. Rengör med Gjøco Hustvätt och skölj väl med rent vatten. Blanka ytor mattas ner med fint sandpapper. Obehandlade gamla mur, tidigare kalkade och mycket kritade ytor skrapas, borstas och grundas med Gjøco Murseis eller Mineralprimer. Missfärgade ytor primas med Gjøco Proff Isolør för att förhindra genomslag.

Användning

Proff Safe är färdig för användning och skall normalt inte förtunnas. Proff Safe appliceras bäst med rulle men pensel kan också användas. För bästa resultat stryk 1 gång med Proff Safe och 1–2 gånger med vald färdigstrykningsfärg.

Lagring

Se till att locket är tätt vid förvaring av färg för att undvika spill och intorkning. Färgen ska fraktas och lagras stående, torrt och frostfritt.

Avfallshantering

Färg i flytande form ska inte tömmas i avlopp eller natur, utan lämnas till återvinningsstation för farligt avfall.



MILJÖMÄRKNING

Gjøco Proff Safe är godkänd av Miljömärkning Norge och uppfyller kraven för miljömärkning Svanen.



Svanenmärkte produkter:

- Har genomgått stränga kvalitetstester
- Innehåller minimalt med kemikalier som kan skada hälsa och miljö.
- Är dryg, täcker bra och är slitstark.

ÖVRIG INFORMATION

Gjøco Proff Safe är bruksfärdig och ska normalt inte förtunnas. Rör om väl innan målning. Färgen skall skyddas mot frost. Appliceringstemperaturen i luft och underlag skall vara minst +5°C.

Emballagestorlek: 9 liter

SÄKERHET

Se separat säkerhetsdatablad.

EU: s gränsvärde för denna produkt (kat A/a): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <10 g / l VOC.

Informationen i detta blad är baserad på laborietester och praktisk erfarenhet.

Eftersom de relativa produkterna används ofta utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Färg kan betraktas som halvfabrikat och resultatet är beroende av ytbehandling, temperatur, program, typ av substrat, etc. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjoco AS