

Proff Lättspackel Grov är ett högkvalitets lättspackel för spackling inomhus i torra utrymme. Produkten är lätt att applicera och slipa, samt anpassad till där man behöver extra fyllförmåga. Ska inte användas till att lägga pappersremsa. Produkten kan med fördel användas för ispackling och bredspackling till renovering och nybyggnationer. Kan användas till de flesta underlag och ger en yta som är övermålningsbar.

FYSIKALISKA DATA

Typ:	Latexampolymer, med dolomit som fyllnadsmedel
Kulör	Grå
Egenvikt (kg/l):	Ca. 1,3
pH värde:	Ca.9
Kornstorlek:	Max 0,35 mm
Torrhalt (volym %):	Ca. 58

BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Stålspackel
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten. Ska normalt inte förtunnas.
Rekommenderad åtgång:	Bredspackling: 1 liter/m ² vid 1 mm skiktjocklek
Torktid:	Beroende av underlag, skiktjocklek, temperatur och luftfuktighet
Yttorr:	Ca. 0,5 timmar
Övermålnings intervall, min:	24 timmar.
Skiktjocklek:	Max. 3 mm
Hållbarhet:	1 år i oöppnat emballage
Lägsta appliceringstemp. °C:	+ 5

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Ytan måste vara ren och torr, fri från fett och lösa partiklar. Blanka, målade ytor rengörs med Gjoco Hustvätt och mattslipas. Ojämnheter slipas bort. För skarvspackling av nya gipsskivor ska Proff Lättspackel J och pappersremsa användas. Ytorna slipas jämna.

Användning

Proff Lättspackel Grov appliceras med spackel, stålbrätte eller maskin. Det är viktigt att spacklet är genomtorrt mellan varje behandling. Åtgång: Beroende av underlaget ca. 1 m²/liter vid 1 mm skiktjocklek. Arbetstemperatur: Underlaget bör vara över + 5°C vid applicering. Slipning görs med slippapper 100–120. Spacklade ytor bör grundas innan tapetsering.

Lagring

Se till att locket är tätt vid förvaring av färg för att undvika spill och intorkning. Spackel ska fraktas och lagras stående, torrt och frostfritt.

Avfallshantering

Spackel ska inte tömmas i avlopp eller natur, utan lämnas till återvinningsstation för farligt avfall.



Övrig information

Lagras torrt och frostfritt och skyddas från solljus. Obruten burk kan lagras i 12 månader.

Säkerhet

Se separat säkerhetsdatablad.

EU: s gränsvärde för denna produkt (kat A/g.): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <30 g / l VOC.

Informationen i detta blad är baserad på laborietester och praktisk erfarenhet.

Eftersom de relativa produkterna används ofta utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Färg kan betraktas som halvfabrikat och resultatet är beroende av ytbehandling, temperatur, program, typ av substrat, etc. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjoco AS