

Proff Lättspackel Våtrum är ett färdigblandat handspackel för våtrum eller där man vill uppnå en extra hållfast yta. För alla normalt förekommande underlag på vägg- och takytor inomhus. Hög bindemedelshalt i spacklet ger produkten en hård och vattenavvisande yta, och maximal vidhäftning mot underlaget. Produkten är lämplig för både skarvspackling och bredspackling. Spacklet uppfyller kraven för pappersremsa och för våtrumsspackel enligt AMA Hus 14. Produkten uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 13963. Vid behandling av gipsskivor rekommenderas att följa YBG:s föreskrifter ([www.ybg.nu](http://www.ybg.nu)).

## FYSIKALISKA DATA

Typ:	Latex-sampolymer
Kulör	Blå
Fyllnadsmedel:	Lättfyllnadsmedel och vit dolomit
Lösningsmedel:	Vatten
pH värde:	Ca.9
Kornstorlek:	Max 0,2 mm
Brandfarlighet:	Sprider eller underhåller inte eld

## BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Stålspackel
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten. Ska normalt inte förtunnas.
Rekommenderad åtgång:	Bredspackling: 1 liter/m <sup>2</sup> vid 1 mm skiktjocklek
Torktid:	Beroende av underlag, skiktjocklek, temperatur och luftfuktighet
Lägsta appliceringstemp. °C:	+ 5

## BRUKSANVISNING

### Förbehandling

Ytan måste vara ren och torr, fri från fett och lösa partiklar. Blanka, målade ytor rengörs med Gjoco Hustvätt och mattslipas. Ojämnheter slipas bort. För skarvspackling av nya gipsskivor ska Proff Lättspackel J och pappersremsa användas. Ytorna slipas jämna.

### Användning

Spackling ska ske för hand på rengjorda, torra och väl bundna ytor vid en temperatur av lägst +5°C. Det är viktigt att spacklet är genomtorrt mellan varje behandling. När den spacklade ytan torkat slipas den av. Slipning görs med slippapper 100–120. Ögon och andningsskydd rekommenderas vid slipning. Damma av innan nästa behandling. Spacklade ytor bör grundas innan tapetsering.

## Lagring

Se till att locket är tätt vid förvaring av färg för att undvika spill och intorkning. Spackel ska fraktas och lagras stående, torrt, frostfritt och utan solljus. Obruten förpackning kan lagras i 12 månader.

---

## Avfallshantering

Spackel ska inte tömmas i avlopp eller natur, utan lämnas till återvinningsstation för farligt avfall.



---

## Säkerhet

Se separat säkerhetsdatablad.

---

Informationen i detta blad är baserad på laborietester och praktisk erfarenhet.

Eftersom de relativa produkterna används ofta utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Produkten kan betraktas som halvfabrikat och resultatet är beroende av ytbehandling, temperatur, program, typ av substrat, etc. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjoco AB.