



Gjøco Vävlim är ett vattenbaserat lim som är väl lämpat till glasfiberväv, textiltapet, miljötapet, papperstapet och vinyltapet med pappersbaksida. Rekommenderas till användning i torra rum.

FYSIKALISKA DATA

Typ	Etylvinylacetatemulsion
Färg:	Vit
pH:	Ca 7
Kokpunkt °C:	100
Egenvikt kg/l:	Ca 1,02
Löslighet i vatten %:	100

BRUKSDATA

Rekommenderad förbruk:	3-5 m ² pr liter
Appliceringsmetod:	Pensel eller luddfri långhårig roller
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten
Min påföringstemperatur °C:	+18

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Underlaget ska vara rent och torrt. Gammal lös tapet och vinyltapet tas bort innan applicering. Tidigare målade ytor tvättas med Gjøco Interiörrengöring. Starkt sugande underlag grundas med limmet tillsatt 10-15 % vatten.

Påföring

Temperaturen i luften och på underlaget bör vara minst +18°C. Gjøco Vävlim appliceras på underlaget med pensel eller långhårig roller. Stryk tapeten eller väven väl mot underlaget så att luften pressas ut. Se till så att det kommer tillräckligt med lim i skarvarna. Monteringstiden är normalt 10 – 30 min beroende på lufttemperatur och fuktighet. Glasfiberväv monteras omedelbart i vått lim. Följ tapetproducentens anvisningar.

Övrig information

Förvaras torrt och frostfritt och helst inte under +10°C. Vått lim och verktyg tvättas med vatten och såpa. Torkat lim tas bort mekanisk eller med rödspit.

Säkerhet

Se eget varuinformationsblad.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används vid ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING, LEVERANS OCH SERVICE, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum. Utgivet av Gjøco AS