



Gjøco Kraftvask er et alkalisk rengjøringsmiddel til utvendige husflater. Fjerner effektivt fett, forurensning og svertesopp før ommaling. Gjøco Kraftvask virker lett matterende på malingsfilmen og er derfor velegnet å bruke før ommaling.

NB: Virker korroderende på aluminium og lettmetaller. Virker etsende på glass - vinduer tildekkes eller skylles straks rene.

FYSIKALSKE DATA

Type:	Alkalisk rengjøringsmiddel
Egenvekt (kg/l):	1,07
pH verdi, tynnet løsning:	13
Ingredienser:	

OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

Innhold:	Ikke-ioniske overflateaktive stoffer, anioniske overflateaktive stoffer, amfoterte overflateaktive stoffer < 5 %.
Ingredienser:	Vann Natriumhydroksid Natriummetasilikatpentahydrat Etoksylert alkohol Etanolamin Alanin, N, N-bis (karboksymetyl) -, trinatriumsalt Sodium ethylhexyliminodipropionate Sodium Lauryl Sulfate

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Lavtrykkssprøyte/ pumpesprøyte, eventuelt høytrykkssprøyte
Anbefalt forbruk:	1 liter vaskeløsning til ca. 15 m ²
Blandingsforhold:	1:30 (1 liter Kraftvask til 30 liter vann)
Minimum påføringstemperatur:	0°C. Best virkning ved 20°C. Skal ikke brukes i solskinn.

BRUKSANVISNING

Bruksmåte

Underlaget må være tørt før behandling. Påfør Gjøco Kraftvask med jevne bevegelser nedenfra og oppover og sørg for at alle flater blir fuktet (unngå skjolder). Unngå renning av rengjøringsmiddelet på tørre flater. La midlet virke fra 2–5 minutter (la det ikke tørke opp). Ved sterk tilsmussing bruk kost eller børste. Bruk hageslange og spyl av med rent vann nedenfra og oppover. Skyll til slutt godt med rikelig med vann ovenfra og nedover. Høytrykksspyler kan brukes, men vær klar over at for høyt trykk kan føre til oppflising av treverket og inntregning av vann. Skal ikke brukes i solskinn. Unngå å sprøyte Gjøco Kraftvask direkte på planter. Eventuelt søl spyles bort med vann.

Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket. Produktet skal fraktes og oppbevares tørt og frostfritt. Produktet skal fraktes og lagres stående.

Avfallshåndtering

Produktet skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



ØVRIG INFORMASJON

Inneholder Natriummetasilikat og lut (Natriumhydroksid). Væsken er etsende. Må ikke svelges. Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Bruk hansker og beskyttelsesbriller. Unngå sprut i øynene da midlet inneholder lut. I tilfelle sprut i øyne, skylles straks grundig med store mengder rent vann. Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig. Se for øvrig sikkerhetsdatablad.

Emballasjestørrelser: 1 og 4 liter.

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS