

Gjøco Maling- og lakkfjerner fjerner effektivt de fleste typer maling og lakk på de fleste underlag. Ved bruk på plastbåter og edle tresorter anbefales det å prøve på et mindre felt først. NB: Gjøco Maling- og lakkfjerner vil angripe glassfiber etter at maling/bunnstoff er løst opp. Har liten effekt på tokomponent maling.

FYSIKALSKE DATA

Type:	Transparent væske/pasta
Egenvekt (kg/l):	Ca. 1,1

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Minimum påføringstemp.:	0°C
Forbruk:	0,5 – 2 m ² /liter, kun retningsgivende; varierer etter malingstykkelser og påføring

BRUKSANVISNING

Bruksmåte

Påføres med pensel. Unngå direkte sollys. Avhengig av maling- og lakktype vil det etter 5-30 min dannes myke rynker og bobler som fjernes med skraping og spyling. Best virkning oppnås med en påføringstemperatur på 15-20°C.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av produktet for å hindre søl og inntørking. Produktet skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt. Unngå lagring i sollys.

Avfallshåndtering

Produktet skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



ØVRIG INFORMASJON

Emballasjestørrelser: 1 liter



SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS
