



Gjøco Sopp- og Grønskefjerner fjerner svertesopp og alger, og reduserer muligheten for nye soppangrep på flater som er overflatebehandlet med beis, oljedekkbeis eller maling. Kan også benyttes til desinfeksjon av overflater. Fjerner også algevekst på for eksempel steinheller, betongtrapper, gravstøtter, treverk o.l. Flatene rengjøres først med Gjøco Husvask eller Gjøco Kraftvask.

FYSIKALSKE DATA

Type:	Soppdrepende og desinfiserende middel
Farge:	Klar
Egenvekt (kg/l):	Ca 1,0

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel eller sprøyte
Tynner/ rengjøringsmiddel:	Vann
Blandingsforhold:	1:10 med vann Til desinfeksjon: 1 liter til 50 liter vann
Minimum påføringstemperatur:	0°C. Best virkning ved 20 - 25°C

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Overflatesopp og smuss fjernes med Gjøco Kraftvask eller Gjøco Husvask. Følg bruksanvisning på emballasjen.

Bruksmåte

Gjøco Sopp- og Grønskefjerner påføres med pensel eller sprøyte. Blandes ut 1:10 med vann. Gjøco Sopp- og Grønskefjerner skal tørke på flaten og ikke spyles av.

Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur.

Produktet skal fraktes og oppbevares tørt og frostfritt. Produktet skal fraktes og lagres stående.

Avfallshåndtering

Produktet skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.





ØVRIG INFORMASJON

Emballasjestørrelser: 1 liter.

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS
